

Accessoires Généraux

TL, éclairage pour armoire



Description: Lampe à faible consommation. Fixation simple au moyen d' une plaque magnétique ou fixation sur rail DIN. Fourni avec un capot de protection, d' un allumage électronique, d' un interrupteur. Une prise de courant intégrée permet le branchement d' autres appareils électriques.

Tension opérative: AC 230V, 50 Hz // AC 120V, 60 Hz (LTC75USA).

Puissance: 11 W AC 230V (ampoule de ± 75 W), 9 W AC 120V ampoule de ± 60W)

Prise: AC Max 230V, 16A Schuko, avec mise à la terre.

Raccordement: Borne tripolaire de 2,5 mm² avec serre-câbles.

Capotage: Plastique, résistant aux chocs, UL94V0

Capot : plastique transparent.

Poids : 1 kg.

Homologations: VDE 0712, IEC 82, CEM.

H	L	P	Watt	Volt VAC	Fréq	Num. Produit
22	270	43	6	230VA C	50Hz	TL2001-6
	570	43	13	230VA C	50Hz	TL2001-13

TLC, Éclairage compact



Description: Sa conception compacte permet de l'adapter au montage dans presque toutes les armoires. Livraison avec trois méthodes de fixation intégrées, par ex, aimant, vis et fermoir plus câble de raccordement. Fourni avec un capot de protection, démarage électronique et commutateurs à 3 voies (marche/arrêt, commutateur de porte, éclairage permanent). Une prise intégrée permet l'opération par un interrupteur de porte en option.

Tension opérative: 100 - 240 V AC ±10% à 50-60Hz

Puissance: 8W, Courant : 110V AC: 0,083 - 0,149A, 240V AC: 0,045 - 0,088A

Raccordement: Y compris un câble de connexion à 2 pôles de 0,75 mm, 2,5A d'une longueur de 150 cm avec extrémité ouverte

Capotage: Matière PC-ABS-V0 (sans hallogène) Couvercle de lampe : Matière PMMA Fixation de vis : 455 - 475mm (piéd escamotable)

Lampe: Lampe fluorescente T5

Protection: IP20/II (tout isolé)

Interrupteur: Mode de commutateur intégré marche/arrêt/ porte

Homologations: CE, ENEC, UR (en attente)

Dimension: TLC 448 x 54,5 x 26 mm

Accessoires: Cadre, TLCF (sans matériel de montage), câble commutateur porte, commutateur TLCS et porte, DSW01 à commander séparément.

Unité de livraison: Éclairage avec aimant intégré, vis et fixation par encliquetage, avec matériel de montage et câble électrique (L=150cm).

Couleur RAL7035

Volt VAC	Poids (kg)	Num. Produit
220-240V	400gr	TLC87035
100-240V	400gr	TLC87035V
	100gr	TLCF7035

Couleur RAL9005

Volt VAC	Poids (kg)	Num. Produit
220-240V	400gr	TLC89005
100-240V	400gr	TLC89005V
	100gr	TLCF9005

Cable

Volt VAC	Poids (kg)	Num. Produit
100-240V	100gr	TLCS600

24V disponible sur demande

version "V" sur demande. Pour version LED voir TLCL