

# LV430496

## Unité de contrôle Micrologic 5.2E 160A 4p+N réglable Compact NSX160-250F/N/H/S/L



### Principales

Gamme	Compact
Gamme de produits	ComPacT NSX100...250
Type de produit ou de composant	Unité de déclenchement
Nom du déclencheur	Micrologic 5.2 E
Technologie de déclencheur	Électronique
Compatibilité de gamme	Compact NSX160 Compact NSX250
Application de l'appareil	Distribution
Nombre de pôles	4P
Pôles protégés	4t 3t + OSN 3t + N/2 3t
Position du pôle neutre	Gauche
Fonctions de protection du déclencheur	LSI
Type de protection	L : for protection surcharge (long retard) S : for protection de courte durée contre court-circuits I : for protection instantanée contre court-circuit
Courant nominal de déclenchement	160 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V c.a. 50/60 Hz
Type de réseau	C.a.
Fréquence du réseau	50/60 Hz

### Complémentaires

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Réglable 9 positions
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	63...160 A
Long-time protection delay adjustment type tr	Réglable
[tr] long-time protection delay adjustment range	15...400 S à 1,5 x Ir 0,35...11 S à 7,2 x Ir 0,5...16 s à 6 x Ir
Mémoire thermique	20 minutes avant et après le déclenchement
Short-time protection pick-up adjustment type I <sub>sd</sub>	Réglable 9 positions
[I <sub>sd</sub> ] Short-time protection pick-up adjustment range	1,5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type t <sub>sd</sub>	Réglable
[t <sub>sd</sub> ] Short-time protection delay adjustment range	0...0,4 S I <sup>2</sup> t=off 0,1...0,4 s I <sup>2</sup> t=on
Instantaneous protection pick-up adjustment type I <sub>i</sub>	Réglable
[I <sub>i</sub> ] instantaneous protection pick-up adjustment range	1,5 à 15 x I <sub>n</sub>
Protection fuite à la terre	Sans

Neutral protection settings	0,5 x Ir (3t + N/2) 1 x Ir (4t) 1,6 x Ir (3t + OSN) Aucune protection (3t)
Sélectivité logique ZSI	Avec
Signalisation locale	Prêt à fonctionner: DEL clignotante (vert) Surcharge: DEL 105 % Ir (RED) Surcharge: DEL 90 % Ir (orange)
Type d'afficheur	Afficheur LCD
Type de mesure	Compteur d'énergie
Communication des données	Valeurs instantanées et de demande Paramètres de protection et d'alarme Demande de courant et puissance Qualité d'alimentation Mesure de l'énergie Indicateurs de maintenance Maximètres/Minimètres Historiques temps mboutissage et tableaux des événements
Enregistrement de données	Indicateurs de maintenance

## Environnement

Normes	UL 508 EN/IEC 60947-2
Certifications du produit	CCC EAC Marine
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

## Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,8 cm
Largeur de l'emballage 1	11,0 cm
Longueur de l'emballage 1	15,2 cm
Poids de l'emballage 1	668,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	11
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	7,835 kg

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------