

LV431406

Boîtier Compact NSX250N 3p sans déclencheur fixe prise avant



Principales

Gamme	Compact
Gamme de produits	NSX100...250
Type de produit ou de composant	Châssis de base
Nom abrégé d'appareil	Compact NSX250N
Application de l'appareil	Distribution
Nom de disjoncteur	Compact NSX250N
Description des pôles	3P
Type de réseau	C.a.
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[In] courant assigné d'emploi	250 A à 40 °C
[Ui] tension assignée d'isolement	800 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV conforme à IEC 60947-2
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
Codification du pouvoir de coupure	N
Pouvoir de coupure	85 KA à 240 V c.a. 50/60 Hz conforme à UL 508 10 KA Icu à 660/690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 35 KA Icu à 525 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 50 KA à 480 V c.a. 50/60 Hz conforme à UL 508 36 KA Icu à 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 50 KA Icu à 380/415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 50 KA Icu à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 90 KA Icu à 220/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 15 kA à 600 V c.a. 50/60 Hz conforme à UL 508
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit	À 660/690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 À 525 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 À 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 À 380/415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 À 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 à 220/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
Aptitude au sectionnement	Oui conforme à EN 60947-2 Oui conforme à IEC 60947-2
Catégorie d'emploi	Catégorie A
Niveau de pollution	3 conforme à IEC 60947-1

Complémentaires

Type de commande	Touche à bascule
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Plaque arrière
Raccordement haut	Façade
Raccordement bas	Façade

Type de protection	Sans protection
Durée de vie mécanique	20000 cycle conforme à IEC 60947-2
Durée de vie électrique	10000 Cycle 440 V c.a. 50/60 Hz In conforme à IEC 60947-2 10000 Cycle 690 V c.a. 50/60 Hz In/2 conforme à IEC 60947-2 20000 Cycle 440 V c.a. 50/60 Hz In/2 conforme à IEC 60947-2 5000 cycle 690 V c.a. 50/60 Hz In conforme à IEC 60947-2
Pas de raccordement	35 mm
Hauteur	161 mm
Largeur	105 mm
Profondeur	86 mm

Environnement

Normes	UL 508 IEC 60947-2 EN 60947-2
Certifications du produit	UL CSA
Degré de protection IP	IP40 conforme à IEC 60529
Degré de protection IK	IK07 conforme à IEC 62262
Température de fonctionnement	-35...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-55...85 °C

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------