





KS 1012 GU10

- Spot encastré rond orientable.
- Fonte d'aluminium.
- Fixation par ressorts.
- Ne nécessite pas de transformateur.
- Compatible avec MODU LED 9W dimmable.





CODE	COULEUR	SOCKET	AC/DC	Watt Max	LAMPE	KG
KS101204	BLANC	GU10	AC 230V	50W	PAR16	0,115
KS101221	NICKEL SATINE	GU10	AC 230V	50W	PAR16	0,115


LAMPES	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen	α	IRC
LED9W500DWW 	AC 230V/DC 500mA	9W	3000K	830 Lm	38°	>80


 Montage au plafond en encastré uniquement.


 Usage intérieur uniquement.


 Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm.
Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.


 Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.


 Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (75mm)


 Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.

 Homologation CE.

 Montage sur surfaces inflammables.

 Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.

 Luminaires conçus pour être utilisés uniquement avec des lampes halogènes autoprotégées.

 A connecter à un courant alternatif de 230V.

 Garantie 2 ans.


 Blanc
Wit

 Nickel satiné
Nickel satijn