



Principales

Type de produit ou de composant	Blindage de borne court
Compatibilité de gamme	ComPacT nouvelle génération (ComPacT NSX400 nouvelle génération) ComPacT nouvelle génération (ComPacT NSX630 nouvelle génération) Compact (ComPacT NSX400) Compact (ComPacT NSX630) ComPacT nouvelle génération (ComPacT NSX DC nouvelle génération) NSX400 DC ComPacT nouvelle génération (ComPacT NSX DC nouvelle génération) NSX630 DC Compact ComPacT NSX400 DC Compact ComPacT NSX630 DC Easypact (EasyPact CVS400) Easypact (EasyPact CVS630) PowerPact (PowerPact L)
Type d'accessoire / élément séparé	Accessoires d'isolation
Description des pôles	3P
Quantité du lot	1

Complémentaires

Pas de raccordement	45 mm
Degré de protection IP	IP40 conforme à IEC 60529

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,100 cm
Largeur de l'emballage 1	21,900 cm
Longueur de l'emballage 1	11,900 cm
Poids de l'emballage 1	114,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,767 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	160
Hauteur de l'emballage 3	50,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	34,136 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------