



Gift Box



175 x 85 x 70 mm



385 g

EAN Barcode 5411857220384

FR Alimentation a découpage

Caractéristiques :

Alimentation universelle à découpage enfichable

Courant maximum débité : 3000 mA

Entrée : 100 - 240V~ 50/60Hz - 19VA

Sortie : 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24V d.c.

Sortie sélectionnable par résistance enfichable

Protection court-circuit

Arrêt automatique en cas de surcharge ou surchauffe

Livré avec 6 fiches d'alimentation DC réversibles

Dimensions : 136 x 38 x 37mm

4 fiches d'alimentation (USA,UK, Europe, Australie/Nouv.Zélande)

Tension de sortie/courant correspondant

Tension (V)	Courant (mA)
5	3000
6	3000
7	3000
8	3000
9	3000
10	3000
11	3000
12	3000
13	2700
14	2500
15	2400
16	2200
17	2100
18	2000
19	1880
20	1800
21	1700
22	1630
23	1560
24	1500

Sous réserve de modifications sans avis préalable

NL Geschakelde voeding

Eigenschappen :

Universele plug-in geschakelde voeding

Maximum stroom : 3000 mA

Ingang : 100 - 240V~ 50/60Hz - 19VA

Uitgang : 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24V d.c.

Uitgang spanning afhankelijk van geselecteerde plug-in weerstanden

Kortsluitingsbeveiliging

Automatische uitschakeling in geval van overbelasting of oververhitting

Geleverd met 6 omkeerbare DC connectoren

Afmetingen : 136 x 38 x 37mm

4 stroom stekkers bijgeleverd (USA,UK, Europa, Australië/Nieuw-Zeeland)

Spanning en overeenkomstige stroom

Spanning (V)	Stroom (mA)
5	3000
6	3000
7	3000
8	3000
9	3000
10	3000
11	3000
12	3000
13	2700
14	2500
15	2400
16	2200
17	2100
18	2000
19	1880
20	1800
21	1700
22	1630
23	1560
24	1500

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaand bericht

GB Switching power supply

Features :

Switching plug-in adapter

Maximum rated current : 3000 mA

Input : 100 - 240V~ 50/60Hz - 19 VA

Output : 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24V d.c.

Plug-in resistor selectable output

Short-circuit protection

Automatic thermal and overload cut off

Supplied with 6 reversible DC plugs

Size : 136 x 38 x 37mm

4 power plugs (USA,UK,Europe,Australia/New Zealand)

Output voltage and related current

Voltage (V)	Current (mA)
5	3000
6	3000
7	3000
8	3000
9	3000
10	3000
11	3000
12	3000
13	2700
14	2500
15	2400
16	2200
17	2100
18	2000
19	1880
20	1800
21	1700
22	1630
23	1560
24	1500

Features are subject to change without prior notice

22.038c - 16/10/14