L'évolutivité pour plus de souplesse...

Plus de 200 fonctions encore plus innovantes pour équiper les bureaux et lieux de travail

p. 539
Gestionnaire d'ambiances lumineuses

p. 559
Prise 2P + T hygiène et santé

p. 551
Indicateur d'obstacle

p. 551
Signalétique lumineuse

SUPPORTS D'INSTALLATION

Dans le mur, sur le mur, par le plafond, par le sol, de proximité...

Goulotte DLP (p. 403)

Boîte de sol (p. 412)

Bloc nourrice (p. 440)

Bloc de bureau (p. 444)

mécanismes Mosaic™

prises téléphone, prises télévision et satellite et prise équipotentielle

787 32

787 86

787 00

Tableau de choix boîtes, supports et plaques (p. 556 et 557)

Emb.	Réf.	
		Prises téléphone
	2 modules	**Prise Belgacom**
10	787 39	4 contacts Trou de positionnement ○ Blanc
		Prises RJ 11 et RJ 12
		Equipées de bornes système 1/4 de tour pour connexion rapide
	1 module	Possibilité de repiquage
10	787 30	RJ 11, 4 contacts - ○ Blanc
10	792 31	RJ 11, 4 contacts - ● Alu
	2 modules	
10	787 31	RJ 11, 4 contacts - ○ Blanc
10	787 32	RJ 12, 6 contacts - ○ Blanc
		Prise ISDN
		Bornes autodénudantes 1/4 de tour pour connexion rapide. Possibilité de repiquage
10	787 34	RJ 45, 8 contacts - ○ Blanc
		Prises télévision et satellite
		Equipées d'une borne de connexion automatique pour le raccordement du câble coaxial ○ Blanc
	2 modules	
10	787 82	Prise TV diamètre 9,52 mm mâle 0 - 2400
10	787 80	Prise TV type « F » à visser 0 - 2400 MHz
10	787 84	Prise TV/FM pour réseau câblé Sans repiquage. Telenet - Interkabel Affaiblissement : 1,5 dB
10	787 87	Prise TV/FM de passage Affaiblissement : 14 dB
10	787 88	Prise TV/FM terminale Livrée avec résistance d'extrémité Affaiblissement : 10 dB
10	787 86	Prise TV/FM/SAT
	2 modules	**Accessoire**
10	787 89	Enjoliveur pour socle TV/FM de diverses sociétés de télédistribution ○ Blanc
	1 module	**Prise équipotentielle**
1	787 00	Permet d'égaliser les potentiels de tous les éléments conducteurs et de toutes les masses et de limiter la tension de contact à une valeur non dangereuse pour les personnes S'utilise en milieu hospitalier pour ne pas perturber les materiels sensibles. Conforme à la norme DIN 42801 et IEC 60364-7-710. ○ Blanc
		Fiche équipotentielle
10	7759 93	Fiche de connexion équipotentielle

Références en rouge : produits nouveaux