

**BALLAST ELECTRONIQUE SMALL SQUARE**

- ELXs - Ballast électronique compact (K20)
- Allumage avec préchauffage pour lampe
- fluorescente compacte
- Pour type: T5,T8,TC-DEL,TC-TEL,TC-DD,TC-F,TC-L,T-R5
- Tension: 220-240 V, 50-60 Hz
- Facteur de puissance: environ 0,6
- Courant continu: 176-254 V
- Bornes à insert: 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>
- Antiparasité
- Pour luminaire classe de protection I
- Indice de protection: IP20

**ELECTRONISCHE BALLAST SMALL SQUARE**

- ELXs - Electronische ballast compact (K20)
- Warmstart voor compactlampen
- Voor type: T5,T8,TC-DEL,TC-TEL,TC-DD,TC-F,TC-L,T-R5
- Spanning: 220-240 V, 50-60 Hz
- Arbeidsfactor: ong. 0,6
- Gelijkspanning: 176-254 V
- Insteekklemmen: 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>
- Onstsoord
- Voor verlichtingstoestellen klasse I
- Beschermingsgraad: IP20



Réf.	Type	Puissance W	Boîtier	Dimensions	Emb.
Ref.	Type	Vermogen W	Behuizing	Afmetingen	Verp.
<b>VS188661</b>	ELXs116.900	4 à/tot 16	K20	80(75) x 18 x 41 mm	1-66
<b>VS188663</b>	ELXs121.901	13 à/tot 21	K20	80(75) x 18 x 41 mm	1-66
<b>VS188665</b>	ELXs124.902	14 à/tot 24	K20	80(75) x 18 x 41 mm	1-66
<b>VS188667</b>	ELXs126.906	1 x 26	K20	80(75) x 18 x 41 mm	1-66