

**No. Réf. 666565 | No. Art. ASTM6340**
**Description: ASTER interrupteur général 63A 4NO 415V~**
**EAN 5413656665656**
**Produits > Appareillage modulaire pour fixation sur rail DIN > Fonctions de confort > Boutons-poussoirs et lampe de signalisation - Aster**

• **Function:**  
Contrôle manuel de tous types d'appareils électriques

• **Applications:**  
Allumage et extinction des lampes et du chauffage des magasins, bureaux, entrepôts, usines, hôpitaux, etc.

• **Caractéristiques:**  
Large gamme considérant les combinaisons de contacts disponibles et le pouvoir de coupure. Interrupteurs-sectionneurs principaux et interrupteurs va-et-vient et position zéro disponibles.  
Compact (4 pôles dans 1 module) avec un grand pouvoir de coupure dû à une double interruption par pôle. Tous les interrupteurs peuvent être protégés à l'aide d'un cadenas ou d'une serrure. Les bornes de raccordement sont équipées de vis Pozidriv imperdables et possèdent le degré de protection IP20.



Image représentative

**Descripteurs**

Category	Boutons-poussoirs et lampe de signalisation - Aster
----------	---

**Caractéristiques**

Séries	Interrupteur-sectionneur principal
Courant nominale In	63A/415Vca
Nombres des modules	4
Combinaisons de contacts	4NO
Normes	EN 60947-3, NBN EN 60947-3, VDE 0632 part 101
Possibilité de changement (V)	63A/415V
Degré de protection	IP20
Vis	Pozidriv 2
Usable comme interrupteur-sectionneur principal	Oui
Résistance aux court-circuits sans fusibles en amont	7kA (crête)
Résistance aux court-circuits avec fusibles en amont	16kA (nom)
Endurance mécanique (cycle marche/arrêt complet)	>20000
Endurance électrique, cos(phi) = 0,95, Un and In	>1500
Pouvoir nominale de déclenchement à 415Vac, cos(phi) = 0,65	3xInom
Courant maximum autorisé pendant moins d'une sec (kA)	2 kA
Appareils multipôles a tension nominale	240/415Vac
Cap. de racc. bornes : max (mm²)	1 x 50 mm²
Cap. de racc. bornes : min (mm²)	1 x 6 mm²

**Classifications**

Agréments	VDE, CEPEC, KEMA, CE
ETIM 5.0	EC000216 - Interrupteur-sectionneur
ETIM 6.0	EC000216 - Interrupteur-sectionneur

## Dimensions

Poids	0.351 kg
-------	----------

## Package Information

Emballage (4)	3
---------------	---