



Image représentative

No. Réf. 666574 | No. Art. ASTR3220
Description: ASTER interrupteur rotatif 32A 2NO 415Vca
EAN 5413656665748
Produits > Appareillage modulaire pour fixation sur rail DIN > Fonctions de confort > Boutons-poussoirs et lampe de signalisation - Aster

• **Function:**
Contrôle manuel de tous types d'appareils électriques

• **Applications:**
Allumage et extinction des lampes et du chauffage des magasins, bureaux, entrepôts, usines, hôpitaux, etc.

• **Caractéristiques:**
Large gamme considérant les combinaisons de contacts disponibles et le pouvoir de coupure. Interrupteurs-sectionneurs principaux et interrupteurs va-et-vient et position zéro disponibles. Compact (4 pôles dans 1 module) avec un grand pouvoir de coupure dû à une double interruption par pôle. Tous les interrupteurs peuvent être protégés à l'aide d'un cadenas ou d'une serrure. Les bornes de raccordement sont équipées de vis Pozidriv imperdables et possèdent le degré de protection IP20.

Descripteurs

Category	Boutons-poussoirs et lampe de signalisation - Aster
----------	---

Caractéristiques

Séries	Interrupteur rotatif
Courant nominale In	32A/415Vca
Nombres des modules	4
Combinaisons de contacts	2NO
Normes	NBN EN 60947-3, EN 60947-3
Possibilité de changement (V)	32A/415V
Degré de protection	IP20
Vis	Pozidriv 2
Usable comme interrupteur-sectionneur principal	Oui
Résistance aux court-circuits sans fusibles en amont	10kA (crête)
Résistance aux court-circuits avec fusibles en amont	15kA (nom)
Pouvoir nominale de déclenchement à 415Vac, cos(phi) =0,95	1.5 xIn
Endurance mécanique (cycle marche/arrêt complet)	>10000
Endurance électrique, cos(phi) = 0,95, Un and In	>1500
Pouvoir nominale de déclenchement à 415Vac, cos(phi) =0,65	3xInom
Appareils multipôles a tension nominale	240/415Vac
Cap. de racc. bornes : max (mm²)	1 x 25 mm²
Cap. de racc. bornes : min (mm²)	1 x 2.5 mm²

Classifications

Agréments	VDE, CEBEC, KEMA, CE
ETIM 5.0	EC000216 - Interrupteur-sectionneur
ETIM 6.0	EC000216 - Interrupteur-sectionneur

Dimensions

Poids	0.251 kg
-------	----------

Package Information

Emballage (4)	1
---------------	---