

**No. Réf. 666579 | No. Art. ASTR4030**
**Description: ASTER interrupteur rotatif 40A 3NO 415Vca**
**EAN 5413656665793**
**Produits > Appareillage modulaire pour fixation sur rail DIN > Fonctions de confort > Boutons-poussoirs et lampe de signalisation - Aster**

• **Function:**  
Contrôle manuel de tous types d'appareils électriques

• **Applications:**  
Allumage et extinction des lampes et du chauffage des magasins, bureaux, entrepôts, usines, hôpitaux, etc.

• **Caractéristiques:**  
Large gamme considérant les combinaisons de contacts disponibles et le pouvoir de coupure. Interrupteurs-sectionneurs principaux et interrupteurs va-et-vient et position zéro disponibles.  
Compact (4 pôles dans 1 module) avec un grand pouvoir de coupure dû à une double interruption par pôle. Tous les interrupteurs peuvent être protégés à l'aide d'un cadenas ou d'une serrure. Les bornes de raccordement sont équipées de vis Pozidriv imperdables et possèdent le degré de protection IP20.



Image représentative

**Descripteurs**

Category	Boutons-poussoirs et lampe de signalisation - Aster
----------	---

**Caractéristiques**

Séries	Interrupteur rotatif
Courant nominale In	40A/415Vca
Nombres des modules	4
Combinaisons de contacts	3NO
Normes	NBN EN 60947-3, EN 60947-3
Possibilité de changement (V)	40A/415V
Degré de protection	IP20
Vis	Pozidriv 2
Usable comme interrupteur-sectionneur principal	Oui
Résistance aux court-circuits sans fusibles en amont	10kA (crête)
Résistance aux court-circuits avec fusibles en amont	15kA (nom)
Pouvoir nominale de déclenchement à 415Vac, cos(phi) =0,95	1.5 xIn
Endurance mécanique (cycle marche/arrêt complet)	>10000
Endurance électrique, cos(phi) = 0,95, Un and In	>1500
Pouvoir nominale de déclenchement à 415Vac, cos(phi) =0,65	3xInom
Appareils multipôles a tension nominale	240/415Vac
Cap. de racc. bornes : max (mm²)	1 x 25 mm²
Cap. de racc. bornes : min (mm²)	1 x 2.5 mm²

**Classifications**

Agréments	VDE, CEPEC, KEMA, CE
ETIM 5.0	EC000216 - Interrupteur-sectionneur
ETIM 6.0	EC000216 - Interrupteur-sectionneur

## Dimensions

Poids	0.282 kg
-------	----------

## Package Information

Emballage (4)	1
---------------	---