



No. Réf. 666112 | No. Art. CLSS31D

Description: CLASSIC minut. analo + synchro. réseau 1 inv. jour 230V~

EAN 5413656661122

Produits > Appareillage modulaire pour fixation sur rail DIN > Fonctions de confort > Interrupteurs horaires

Descripteurs

Category | Interrupteurs horaires

Caractéristiques

Type de produit	Interrupteur horaire analogique
Séries	Classic
Gamme	Interrupteur horaires analogique-Classic
Type (2)	Programme journalier (1x24x2)
Synchronisation	réseau
CA/CC	CA
Courant nominal	16A/250Vca
Nombres des canaux	1CO
Nombres des modules	3
Normes	CE, EN-60730-1, EN-60730-2-7, VDE 0633
Syst de contrôle Plage de tension contrôle	220-240Vca
Syst de contrôle Consommation (W)	1 VA
Syst de contrôle Vis	Pozidriv 1
Interrupteur horaire Tension de fonctionnement	220 - 240Vca 50Hz
Interrupteur horaire Précision	Synchronisé réseau
Interrupteur horaire Plombable	Oui
Interrupteur horaire Vis	Pozidriv 1
Emballage (4)	1
Contact	Libre de potentiel inv
Courant nominal - charge ohmique	16A/250Vca
Courant nominal - charge inductive	4A/250Vca
Courant nominal - lampes incandescente	1.350 W
Temps min de commutation	30 min
Temps min de commutation en progr quotidien	30 min
Temps min de commutation en progr hebdomadaire	3 h
Vis	Pozidriv 1
Interrupteur horaire Plage de temps de fonction (°C)	-20 - +55°C
Tension d'operation	220 - 240Vca 50Hz
Marche-arrêt automatique	Oui
Interrupteur horaire consommation à 230Vac	1 VA
Cap. de racc. bornes : min (mm²)	1x0.5 mm²

Caractéristiques

Cap. de racc. bornes : max (mm ²)	1x6 mm ² / 2x2.5 mm ²
Interrupteur horaire Cap. de racc. bornes : min	1x0.5 mm ²
Interrupteur horaire Cap. de racc. bornes : max	1x6 mm ² ou 2x2.5 mm ²

Classifications

ETIM 5.0	EC002304
ETIM 6.0	EC002304

Dimensions

Poids	0.170 kg
-------	----------