

JUMPWIRE 0,5



FIL DE JARRETIERE POUR CABLAGE DE TELEPHONIE

construction	données techniques	normes et agréments	applications
• âme min. 0,5 mm max. 0,5 mm • conducteurs - cuivre rouge - massif - nombre: 2 conducteurs - torsadés par paire • isolation PVC • repérage des conducteurs selon le tableau des codes couleurs	• résistance d'isolation à 20 °C > 10 Mohm x km • résistance d'isolation à 60 °C > 1 Mohm x km • résistance du conducteur ≤ 95,9 ohm/km • tension d'essai 2500 V AC 3750 V DC • tension d'essai sous contraintes mécaniques (max. 20 sec.) 2500 V	• autres exécutions monoconducteur	Ce Jumpwire est utilisé pour le câblage des tableaux de distribution, des amplificateurs, des systèmes de communication téléphonique et des appareils de mesure. Ce fil ne peut pas être utilisé pour un câblage apparent.

CODE COULEURS - COMBINAISONS DE COULEURS DISPONIBLES

CONDUCTEUR A	CONDUCTEUR B	CONDUCTEUR A	CONDUCTEUR B
blanc	bleu	gris	bleu
blanc	marron	gris	marron
blanc	jaune	gris	jaune
blanc	vert	gris	vert
blanc	rouge	gris	orange
blanc	noir	gris	rouge
blanc	blanc/bleu	gris	blanc
blanc	blanc/vert	gris	noir
blanc	blanc/rouge	bleu	jaune
rouge	jaune	bleu	rouge
rouge	vert	orange	noir

La première couleur indique la couleur de base de l'isolation du conducteur, la deuxième indique la couleur de l'anneau imprimé.
Autres combinaisons de couleurs disponibles sur demande.

ASSORTIMENT

référence de commande	conditionnement m	épaisseur de l'isolation	poids total ± kg/km	couleur conducteurs
93 JUMP2X0,5B/I	B 1000	0,3	5,7	bleu blanc
93 JUMP2X0,5B/R	R 100	0,3	5,7	bleu rouge
93 JUMP2X0,5B/Y	R 100	0,3	5,7	bleu jaune
93 JUMP2X0,5G/OR	B 1000	0,3	5,7	gris orange
93 JUMP2X0,5G/I	B 1000	0,3	5,7	gris blanc
93 JUMP2X0,5G/I	R 100	0,3	5,7	gris blanc
93 JUMP2X0,5GR/R	R 100	0,3	5,7	vert rouge
93 JUMP2X0,5I/B	R 100	0,3	5,7	blanc bleu
93 JUMP2X0,5I/GR	R 100	0,3	5,7	blanc vert
93 JUMP2X0,5I/N	R 100	0,3	5,7	blanc noir
93 JUMP2X0,5I/R	B 1000	0,3	5,7	blanc rouge
93 JUMP2X0,5I/R	R 100	0,3	5,7	blanc rouge
93 JUMP2X0,5I/Y	B 1000	0,3	5,7	blanc jaune
93 JUMP2X0,5I/Y	R 100	0,3	5,7	blanc jaune
93 JUMP2X0,5I/Y	R 250	0,3	5,7	blanc jaune
93 JUMP2X0,5N/OR	B 1000	0,3	5,7	noir orange
93 JUMP2X0,5Y/N	B 1000	0,3	5,7	jaune noir
93 JUMP2X0,5Y/N	R 100	0,3	5,7	jaune noir

ces données sont des valeurs moyennes

les articles stockés sont imprimés en gras