

No. Réf. 667303 | No. Art. EP103C63
Description: EP100 Disjoncteur Modulaire 3P 63A C
EAN 5413656673033
Produits > Appareillage modulaire pour fixation sur rail DIN > Protection des lignes > Protection des lignes


Image représentative

- **Sécurité et fiabilité**
 - Impression claire
 - Haute protection IP20
 - Sécurité d'une bonne introduction du fil dans l'étrier
 - Possibilité de scellage
 - Verrouillage par cadenas
 - Raccordement plombable
 - Indication de la position des contacts
 - **Convivialité**
 - Indication de défaut de l'interrupteur différentiel pour l'indication du circuit
 - Possibilité d'enlever le disjoncteur, même avec des barrettes de pontage
 - **Multifonctionnel**
 - Même appareil accouplable des deux côtés
 - Un type d'appareil pour toutes fonctions principales
 - Déclenchement à distance et déclenchement à minimum de tension
 - contacts auxiliaires
- **simple à installer** • Possibilité de raccordement par broches et/ou par fourches
- **moment de serrage important de 4.5Nm**
- **Bornes avec raccordement important disjoncteurs 35mm²**

Descripteurs

Category	Protection des lignes
Famille (2)	Protection des lignes

Caractéristiques

In (A)	63
Number of Poles	3P
Nombres des modules	3
Courbe de déclenchement (2)	C (5-10 In)
Groupe	ElfaPlus
Gamme	Tertiaire - Industriel
Interrupteur	EP100 : 10kA
Connections dessus	Vis
Connections dessous	Contact de vis
Normes	10kA domestique BS EN 60898 15-40kA Industriel BS EN 60947-2
CA/CC	CA
Logo	GE / VYNCKIER
Tension nominale (2)	230 V / 400 V
Pouvoir de coupure (kA)	10
Classe de selectivite	3
Cap. de racc. bornes : max (mm ²)	25-35 mm ²
Endurance électrique	20000/10000
Tension d'operation minimum Ubmin (V)	12 V
Cap. de racc. bornes : min (mm ²)	0.75 / 1 mm ²

Caractéristiques

Tropicalisation	95%RH à 55°C
-----------------	--------------

Classifications

Agréments	CE CEBEC KEMA VDE
ETIM 5.0	EC000042 - Disjoncteur
ETIM 6.0	EC000042 - Disjoncteur

Dimensions

Poids	0.375 kg
-------	----------

Package Information

Emballage (4)	4
---------------	---

Operating Performance

Température de fonctionnement	-25°C / 55°C
-------------------------------	--------------

Publications

Titre	Numéro de publication	Type de publication
MCB_3Mod MCB_3Mod front view	MCB_3Mod	Commercial Drawings
MCB Miniature circuit breaker - ElfaPlus 3P 3modules - Series EB60-EP30/45/60/100/250-EP60/100UL-EP100T (stp)	3D-01077	Drawings - CAD - 3D
3D Drawing: Modular DIN-rail device - Circuit protection - MCB Miniature circuit breaker - ElfaPlus 3P 3modules - Series EB60-EP30/45/60/100/250-EP60/100UL-EP100T (STEP format)		
MCB Miniature circuit breaker - ElfaPlus 3P 3modules - Series EB60-EP30/45/60/100/250-EP60/100UL-EP100T (pdf)	3D-01077-PDF	Drawings - CAD - 3D
3D PDF Viewer: Modular DIN-rail device - Circuit protection - MCB Miniature circuit breaker - ElfaPlus 3P 3modules - Series EB60-EP30/45/60/100/250-EP60/100UL-EP100T (3DPDF format)		

Pour plus d'information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,...