

Fiche produit Caractéristiques

XB5DT1S

porte fusible Ø 22 - fusible 5 x 20 mm - 6,3 A -250 V





Principales

Gamme de produits	Harmony XB5
Matière de la collerete	Plastique gris foncé
Type de produit ou de composant	Porte-fusibles
Diamètre de fixation	22 mm

Complémentaires

Compatibilité produit	Fusible 5 x 20 mm, 6,3 A - 250 V
Tenue au nettoyeur haute pression	7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m
Présentation du produit	Produit monolithique
Poids du produit	0,022 kg

Environnement

Traitement de protection	TH
Température ambiante pour le stockage	-4070 °C
Température de fonctionnement	-2570 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II
Degré de protection IP	IP66 conforme à IEC 60529
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Degré de protection IK	IK03 conforme à EN 50102 IK03 conforme à IEC 50102
Normes	EN 60947-5-1 JIS C8201-5-1 EN 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 EN 60947-1 UL 508 JIS C8201-1
Certifications du produit	DNV UL listed LROS (Lloyds register of shipping) BV GL CSA

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	3,500 cm	
Largeur de l'emballage 1	4,500 cm	
Longueur de l'emballage 1	5,000 cm	

Poids de l'emballage 1	23,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,296 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	1600
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	49,472 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	₽ Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	☑ Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------