

# BONUS

design Roberto Fiorato

- Applique, plafonnier, composé de :
- boîtier en technopolymère blanc
- diffuseur en verre moulé avec intérieur satiné
- classe II - double isolation
- montage et démontage simples du verre sans outils
- résistance au fil incandescent 960° - Version PC avec diffuseur polycarbonate IP55 - Version 960° uniquement pour le marché français

- Armatuur voor wand en plafond bestaande uit:
- huis van wit technopolymeer
- afscherming van geperst, van binnen gesatineerd glas
- eenvoudig te openen
- klasse II - dubbele isolatie
- het draaibare glas is gemakkelijk te monteren en demonteren zonder gereedschap
- PC versie is met slagvaste polycarbonate afscherming IP55
- Versie met gloeidraadtest 960° graden optioneel beschikbaar ( vereist voor de Franse markt)



IP 44  
IP 45

class II

IK08 5J xx5  
IK10 20J xx9



ENVIRONNEMENTS  
HOSTILES  
VIJANDIGE RUIMTES

DOUILLE	COULEUR CLASSE		COS φ		CODE	NOTE
LAMPHOUDER W	ILCOS	KLEUR	KLASSE	KELVIN	BESTELNR.	AANTEKEN.

### BONUS 25

E27	max 1x100wIAA	WH1	II		300238	
-----	---------------	-----	----	--	--------	--

IK08 5J xx5 IP44

### BONUS 25 PC

E27	max 1x23w FBT	WH1	II		300876	
-----	---------------	-----	----	--	--------	--



IK10 20J xx9 IP 55



E27  
max 1x100W




E27  
max 1x23W



DIMENSIONS EMBALLAGE / AFMETINGEN VERPAKKING

57 x 29 x 39 cm  
(master x 6)

ENTRAXES DE FIXATION / ASMATEN VOOR INSTALLATIE



WH1  
BLANC  
WIT