



Principales

Nom système du panneau BT	Prisma Plus System G
Type de produit ou de composant	Plaque métallique avec découpes
Type de plaque passe-câbles	Interface plaque presse-étoupe spécifique
Application spécifique du produit	Pour maintenir degré protection IP55 pour systèmes d'entrée de câble spéciaux Pour rempl. plaque presse-étoupe stand. sur panneau sup. ou inf. boîtier
Quantité du lot	Jeu de 1

Complémentaires

Type de coffret dédié	Coffret posé au sol Coffret mural
Largeur du coffret/armoire en mm	300 mm
Destination du produit	Pour le coffret
Profondeur	180 mm
Couleur	Blanc
Code couleur	RAL 9001
Options couleur spéciale	Oui
Matière	Matériau isolé

Environnement

Degré de protection IP	IP55
------------------------	------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.