



### Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti 9 STD
Type de produit ou de composant	Variateur télécommandé
Nom abrégé d'appareil	STD
Compatibilité produit	Régulateurs de puissance conçus
Fonction disponible	Détection automatique du type de charge

### Complémentaires

Application de l'appareil	Bâtiment
Type de charge	230 V c.a. lampe halogène: 40...400 W 230 V c.a. lampe à incandescence: 40...400 W Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: 40...400 W Moteur: 40...200 W Lampe halogène basse tension avec transformateur conventionnel: 40...400 W Lampe halogène basse tension avec transformateur toroïdal: 40...300 W
Type de commande	Contrôle local: bouton-poussoir Contrôle à distance: bouton-poussoir
Consommation d'énergie	0,8 VA
Pertes thermiques	3 W
Types d'entrée	Bouton-poussoir 4 permet de contrôler jusqu'à 20 gradateurs
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V c.a. +/- 10 % à 50 Hz
Tension d'entrée	12...30 V c.a./c.c.
Type de protection	Protection électronique contre la surtempérature Protection électronique contre la surcharge Fusible thermique à déclenchement simple Protection électronique contre les surtensions
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	4
Auxiliaires connectés	25 Boutons-poussoirs auxiliaires maximum sans indication lumineuse, distance: < 50 m 5 boutons-poussoirs auxiliaires maximum avec voyant lumineux, distance: < 50 m
Mode de raccordement	Bornes à vis, 2 câble(s) 4 mm <sup>2</sup> toit Bornes à vis, 5 câble(s) 2,5 mm <sup>2</sup> partie inférieure ouverte
Longueur maximum de câble entre produits	50 m
Hauteur	85 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	62 mm
Poids du produit	80 g

## Environnement

Degré de protection IP	IP20
Normes	EN 60669-2-1
Directives	73/23/EEC - directive faible tension 89/336/EEC - compatibilité électromagnétique
Température de fonctionnement	0...70 °C
Température ambiante pour le stockage	0...60 °C

## Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	9,7 cm
Longueur de l'emballage 1	9,7 cm
Poids de l'emballage 1	155 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	18,5 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	4,22 kg
Hauteur de l'emballage 3	18,5 cm

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------