



## Description Cahier de charge :

### FORMULA 65

#### Description de l'appareil :

- Appareil rectangulaire stylé. Peut être monté sur parois et plafonds éventuellement directement sur les boîtiers modulaires européens.
- Matière : plastique auto-extinguible selon les normes EN 60598-1, UL 94.
- Diffuseur en polycarbonate bombé avec lentille de Fresnel.
- Réflecteur blanc avec parabole dégressif.
- LED vert de fonctionnement et de présence réseau.
- Batteries NiCd HT encastrées.
- Après le 12 heures nécessaires à la recharge, la batterie est contrôlée par un microprocesseur de façon à ce qu'elle consomme moins d'un Watt.  
Ce contrôle réduit la consommation d'énergie et empêche la surchauffe des composants.  
Ceci implique que la durée de vie de la batterie est doublée.
- Connecteur pour câble 2 x 2,5mm<sup>2</sup>
- Dimensions : 354 x 152 x 48,5
- Poids : 1 kg
- Options: pictogram en plexi  
Kit encastrément pour plafond  
Set autocolant



#### Spécifications techniques :

- Alimentation : 230 V
- Classe d'isolation électrique : II
- Degré de protection : IP 65
- Autonomie : 1 h
- Temps de recharge : 12 heures

REF	Type	Descriptif	lumen	Batterie
B19000	6WNP IP65	6W non permanent	80	NiCd 3,6V 0,75Ah
B19002	8WNP IP65	8W non permanent	100	NiCd4,8V 0,75Ah
B19006	11WNP IP65	11W non permanent	130	NiCd7,2V 0,75Ah
B19010	24WNP IP65	24W non permanent	300	NiCd4,8V 1,7Ah
B19004	8WP IP65	8W permanent	100	NiCd4,8V 1,7Ah
B19008	11WP IP65	11W permanent	130	NiCd7,2V 0,75Ah
B19012	24WP IP65	24W permanent	300	NiCd4,8V 1,7Ah