

Lynx D

Lynx-D Superia 26W/840 G24D-3 SLV

0025915



Caractéristiques

- Lampe fluo-compacte à économie d'énergie. Alimentation séparée - starter intégré. Efficacité lumineuse élevée, très bon rendu des couleurs (IRC 80). Pour ballast ferromagnétique. Durée de vie moyenne : 12.000 heures. Culot G24d. 10W = jusqu'à 600lm. 13W = jusqu'à 900lm. 18W = jusqu'à 1215lm. 26W = jusqu'à 1800lm.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0025915
Nom du produit	Lynx-D Superia 26W/840 G24D-3 SLV
Technologie	Compact Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	26
Forme de lampe	Other
Culot	G24d-3
Finition de la lampe	Frosted/Coated
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000087
E-number FI	4944114
E-number SE	8357368
Flux lumineux (lm)	1800
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	82
Puissance (W)	26
Tension (V)	220
Dimmable	No
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Code EAN	5410288259154

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0025915
Nom du produit	Lynx-D Superia 26W/840 G24D-3 SLV
Technologie	Compact Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	26
Forme de lampe	Other
Culot	G24d-3
Finition de la lampe	Frosted/Coated
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert

Lynx D

Lynx-D Superia 26W/840 G24D-3 SLV

0025915

Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000087
E-number FI	4944114
E-number SE	8357368

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1800
Flux lumineux (lm)	1800
Efficacité système (lm/W)	66
Efficacité nominale de la lampe (lm/W) 100H 50Hz Optimum	66
Rated lamp efficacy 100h HF at 25°C (lm/W)	69.23
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
Colour Code	840
IRC (Ra)	82
Ajustement de la température de couleur	Non
Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz	85
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	78
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	75

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	26
Temps de démarrage (max) (s)	10 Sec
Actuel (A)	0.42
Tension (V)	220
Ignition voltage (V)	191
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	No
Etiquette énergétique (classe)	A
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	28

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Durée de vie moyenne (h)	12000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	96
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	90
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	80
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	72

Lynx D

Lynx-D Superia 26W/840 G24D-3 SLV

0025915

Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	50
---	----

Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	71
---	----

Données physiques

Longueur de culot à culot (mm) - A	171
------------------------------------	-----

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	35
------------------------------------	----

Poids (kg)	0.06
------------	------

Emballage

Type d'emballage	Carton
------------------	--------

Code EAN	5410288259154
----------	---------------

Longueur simple de l'emballage (cm)	17.3
-------------------------------------	------

Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.6
--------------------------------------	-----

Profondeur emballage unitaire (cm)	3.6
------------------------------------	-----

DUN14 (extérieur)	15410288259151
-------------------	----------------

unités par emballage extérieur	10
--------------------------------	----

Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	18.4
---	------

largeur de l'emballage extérieur (cm)	8.0
---------------------------------------	-----

Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	18.7
--	------

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.5
-------------------------------------	-----

Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
---------------------------------------	------------

Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
--	------------


Lampe à objectif spécial	Non
--------------------------	-----

Usage prévu	Eclairage général
-------------	-------------------

A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
---	-----

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
---	-----

SCHÉMAS TECHNIQUES



Lynx D

Lynx-D Superia 26W/840 G24D-3 SLV

0025915

