Bloc transformateur ferromagnétique résistant aux courts-circuits de 400 W (connexions à bornes)

Ce transformateur ferromagnétique résistant aux courts-circuits (400 W) est utilisé pour le raccordement de lampes basse tension (12 V - TBTS). Le transformateur est équipé d'une protection réparable intégrée. Le côté primaire du transformateur est pourvu de deux bornes à vis et le côté secondaire de quatre bornes à vis pour un fil d'une section de 6 mm². Les sorties ne peuvent pas être placées en parallèle. Marquage CE. Satisfait à la norme de sécurité EN61558-2-6.

320-00013

4 year warranty

Bloc transformateur ferromagnétique de 400 W résistant aux courts-circuits (avec borniers)



Ce bloc transformateur ferromagnétique résistant aux courts-circuits a une puissance de 400 W. Il convient au raccordement de lampes basse tension (LED 12 V). Vous pouvez ensuite faire varier l'intensité lumineuse de ces lampes au moyen de contrôle de phase et de variateurs universels. Le transformateur est muni d'une protection réarmable intégrée. Le transformateur se raccorde au moyen de deux bornes à vis du côté primaire et de quatre bornes à vis du côté secondaire. Il possède un degré de protection IP20.

Bloc transformateur ferromagnétique de 400 W résistant aux courts-circuits (avec borniers). transformateur ferromagnétique :. avec contrôle de phase et variateurs universels

- Tension d'alimentation: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
- Connexion filaire primaire: double connexion à bornes primaire : 1 x 6 mm² par borne à vis
- Connexion filaire secondaire: quadruple connexion à bornes secondaire : 4 x 6 mm² par borne à vis
- Nombre de sorties (paires): 2
- Tension de sortie: 11,6 Vac
- Charge maximum: 400 W
- Température ambiante maximum: +25 °C
- Montage: en saillie
- Protection: protection contre les courts-circuits et les surcharges, rétablissement manuel à l'aide du bouton sur le haut
- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: Appareil de classe II : TBTS (très basse tension de sécurité), pour l'alimentation d'armatures de classe III
- Couleur de finition: black
- Matériau cadre supérieur: plastique
- Marquage: CE