

Date

Name

Client

Project Name


Quote#

Type/Quantity

CARREE II OK Hi S1

202 21 33

[Lien web](#)



Forme/taille découpée:  75 x 75 mm

Profondeur 90 mm

d'encastrement:

Épaisseur de la surface max.35

de montage:

Coloris disponibles: ALU GRIS (202 21 33 A)
BLANC (202 21 33 W)

ADJUSTABLE 0°- 30°

MAINS DIMMING - TRAILING EDGE

GU10 // 100-240V / 50-60Hz

 1 x QPAR51 max.50W

Classe: II

Poids: 0.3 KG

Niveau de protection: IP20

Distance minimale: 0,5m


Remarques: WHITE finish : max. 35W

Options: PLASTERKIT 161
CONCRETE BOX 161
MOUNTING KIT 75

Pour obtenir des instructions d'installation détaillées, Consultez le manuel svp [202_21_33_HAND.pdf](#)

CARREE II OK Hi S1
202 21 33


La compatibilité du plafond



Plafond suspendu

Optionnel


MOUNTING KIT 75



Placoplâtre / BA13

Optionnel


MOUNTING KIT 75




Stucanet

Optionnel

PLASTERKIT 161




Bois



Béton + plâtre

Seulement avec


PLASTERKIT 161
CONCRETE BOX 161



Hourdis béton + plâtre

Seulement avec

PLASTERKIT 161
CONCRETE BOX 161




Dalle béton

préfabriqué + plâtre

Seulement avec

PLASTERKIT 161
CONCRETE BOX 161

[Lien web / Fiche techn.](#)




PLASTERKIT 161
207 01 161

Références alliées

BOÎTIER POUR BÉTON

[Lien web / Fiche techn.](#)




CONCRETE BOX 161
270 11 161

Références alliées

LE KIT DE MONTAGE

[Lien web / Fiche techn.](#)



MOUNTING KIT 75
202 00 75

CARREE II OK HI S1
202 21 33

Image de projet connexe de la famille de produits:

