

## Fiche produit

### Caractéristiques

# NSYCAG12LPH2

souape de régulation la pression IP68 120L/H M12



### Principales

Gamme	Climasys
Produit	ClimaSys CA
Compatibilité de gamme	Thalassa (Thalassa PLS) Thalassa (Thalassa PLM) Thalassa (Thalassa TBS) Thalassa (Thalassa TBP)
Type de produit ou de composant	Détendeur de pression
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire de gestion thermique
Caractéristique d'environnement	Résistant à l'eau
Mode de fixation	Vissé
Composition de l'appareil	1 valve
Quantité du lot	Jeu de 10

### Complémentaires

Matière	Membrane: co-polymère acrylique PA6
Diamètre	10,2 mm
Hauteur	30 mm
Largeur	140 mm
Tenue à la flamme	V2
Température de fonctionnement	-40...150 °C
Perméabilité	120 l/h
Différence de pression	< 0,1 bar

### Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	14,0 cm
Longueur de l'emballage 1	12,0 cm
Poids de l'emballage 1	4,0 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	3,0 cm
Largeur de l'emballage 2	14,0 cm
Longueur de l'emballage 2	12,0 cm
Poids de l'emballage 2	40,0 g

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------