



### Principales

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Gamme                     | Thalassa                                    |
| Nom du produit            | Thalassa TBS                                |
| Application de l'appareil | Universel                                   |
| Catégorie                 | Boîte industrielle                          |
| Hauteur                   | 341 mm                                      |
| Largeur                   | 291 mm                                      |
| Profondeur                | 168 mm                                      |
| Hauteur intérieure        | 325 mm                                      |
| Largeur intérieure        | 275 mm                                      |
| Profondeur interne        | 160 mm                                      |
| Installation du coffret   | Mural                                       |
| Composition de l'appareil | 1 corps<br>1 couvercle<br>4 vis couvercle   |
| Type de carter            | Corps monobloc                              |
| Type de face avant        | Couvercle haut plein                        |
| Fixation du couvercle     | Vis en plastique                            |
| Type de verrou            | Vis imperdable plat zone étanche extérieure |
| Pièces amovibles          | Couvercle par vis imperdables               |

### Complémentaires

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Matière                               | ABS (acrylonitrile butadiène styrène) |
| Couleur                               | Gris (RAL 7035)                       |
| Normes                                | IEC 62208                             |
| Certifications du produit             | TÜV                                   |
| Classe d'isolation électrique         | Classe II                             |
| Degré de protection IP                | IP66 conforme à NEMA 4.4X             |
| Degré de protection IK                | IK07 conforme à IEC 62262             |
| Résistance au fil incandescent        | 650 °C conforme à IEC 60695-2-11      |
| Température ambiante pour le stockage | -15...40 °C                           |
| Température de fonctionnement         | -25...60 °C                           |
| Poids du produit                      | 1,66 kg                               |

### Unités de conditionnement

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 18,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 30 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 36 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 1,63 kg |
| Type d'emballage 2             | CAR     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 3       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 40 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 40 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 60 cm   |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Poids de l'emballage 2         | 5,88 kg |
| Type d'emballage 3             | P12     |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 36      |
| Hauteur de l'emballage 3       | 136 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 80 cm   |
| Longueur de l'emballage 3      | 120 cm  |
| Poids de l'emballage 3         | 79 kg   |

### Caractéristiques environnementales

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |

### Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|