Fiche technique du 21.01.2014

Numéro d'article: 2000-1201

Description de l'article: Borne de passage pour 2 conducteurs pour applications Ex e

Produkt kann von Bild abweichen / product may differ

Unité d'emballage 100 Pièces

conforme à la directive RoHS

Poids	3,53 g
sections [mm²]	0,14 - 1 mm²
sections [AWG]	24 - 16 AWG
type de raccordement	Connexion CAGE CLAMP®S
sections [mm²]	0,14 - 1,5 mm²
sections [AWG]	24 - 16 AWG
type de conducteur	r + s
type de raccordement	Connexion CAGE CLAMP®S
tension de mesure EN	800 V
Tension de choc de référence	6 kV
degré de pollution	3
ampérage EN	13,5 A
ampérage EN	18 A
Couleur	gris
Type de câblage	câblage frontal
Nombre total des postes de serrage	2
Nombre total des potentiels	1
hauteur [mm]	33 mm
hauteur [inch]	1,299 in

largeur [mm]	3,5 mm
largeur [inch]	0,138 in
profondeur [mm]	48,5 mm

profondeur [inch]	1,909 in
longueur de dénudage [mm]	9 mm
longueur de dénudage jusqu'à [mm]	11 mm
longueur de dénudage [inch]	0,39 in
Pays d'origine	Deutschland
Type de montage	TS 35

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Imprécisions et modifications techniques réservées