

IP 44
IP 55

class II

IK06 1J xx3



SUPERDELTA OVALE


design Roberto Fiorato

Applique, plafonnier intérieur, extérieur composé de:

- Boîtier, cercle, grille ou Visa en technopolymère. Résistance au fil incandescent 960°C (NF EN 60 695-2-1/1:1997 et art. EC 4)
- diffuseur en verre satiné à l'intérieur ou diffuseur polycarbonate anti vandale (SAFE)
- réflecteur en aluminium (version incandescence); réflecteur en technopolymère (version fluorescence)
- joint aux polymères
- vis de blocage en acier inox
- la version 2x11w est équipé avec deux ballasts en parallèle; pour le fonctionnement individuel des lampes, prévoir deux lignes séparées
- les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004
- les versions fluorescences sont équipées de ballast faibles pertes
- Version 960° exclusivement pour marché français -

Wand- en plafondarmaturen

- Afdekking van inwendig gematteerd glas
- Huis, rand, korf en afscherming van zelfdovend polycarbonaat
- Reflektor van aluminium (gloeilamp)
- Reflektor van polymeer (fluoversies)
- Pakking van polymeer
- Schroeven van roestvrijstaal
- Individuele schakeling van lichtbronnen in 2x11W versie met 2 vsa mogelijk (twee afzonderlijke stroomkabels)
- De fluo-versies bezitten verliesarme VSA's
- De in de fluorescentie versies toegepaste voorschakelapparaten zijn voorzien van een thermische afschakelbeveiliging overeenkomstig de geldende norm EN 60598-1:2004



DOUILLE LAMPHOUDER W COULEUR CLASSE ILCOS KLEUR KLASSE KELVIN ≥ 0,9 COS φ ≥ 0,9 EEE CODE BESTELNR. NOTE AANTEKEN.

SUPERDELTA OVALE

E27	max 1x60w IAA	IV1	II	•				001700
E27	max 1x60w IAA	BK1	II	•				001704
E27	max 1x60w IAA	GR3	II	•				001710



Fluorescentes-ballast électronique/Fluorescentie- elektronische ballast-vsa 220/240V 50/60Hz								
2G7	1x9w	FSD	IV1	II	2700	A2÷A3		051735
2G7	1x9w	FSD	BK1	II	2700	A2÷A3		051737
2G7	1x9w	FSD	GR3	II	2700	A2÷A3		051732

Fluorescentes-ballast magnétique/Fluorescentie- magnetische ballast-vsa 230V 50Hz								
G23	2x9w	FSD	IV1	II	•		≤B2	001743
G23	2x9w	FSD	BK1	II	•		≤B2	001745
G23	2x9w	FSD	GR3	II	•		≤B2	001741
G24d-1	1x13w	FSQ	IV1	II	•	2700	≤B2	001751
G24d-1	1x13w	FSQ	BK1	II	•	2700	≤B2	001753
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	II	•	2700	≤B2	001757

IK06 1J xx3 IP 54

E27 max 1x60W	E27 1x8W Philips PL-E 1x5W Dulux EL Longlife 1x20W Megaman MM 332 1x9W GE FLE	G23 2x9W	G24d-1 1x13W	2G7 1x9W

DIMENSIONS EMBALLAGE / AFMETINGEN VERPAKKING

30 x 29 x 51,5 cm (master x 6)

ENTRAXES DE FIXATION / ASMATEN VOOR INSTALLATIE

