Console SPLUS Omega Click

N	AxB mm	G.S.		H.D.		INOX 316		
		Réf.	/pc.	Réf.	/pc.	Réf.	/pc.	pc.
1189	100x145	62021104	0,28	62031104	0,29	62061104	0,27	5
1049	150x145	62021154	0,32	62031154	0,33	62061154	0,31	5
1157	200x145	62021204	0,47	62031204	0,50	62061204	0,48	5
872	300x145	62021304	0,60	62031304	0,63	62061304	0,60	5
588	400x145	62021404	0,77	62031404	0,80	62061404	0,73	5



Pendard SPLUS Omega

A mm	G.S.		H.D.		INOX 316		
	Réf.	/pc.	Réf.	/pc.	Réf.	/pc.	pc.
500	62021504	0,70	62031504	0,74	62061504	0,74	5
600	62021604	0,84	62031604	0,88	62061604	0,88	5



Etrier en C SPLUS Omega Click

N	A mm	G.S.		H.D.		N	INOX 316		
		Réf.	/pc.	Réf.	/pc.		Réf.	/pc.	
				pc.		941			
762	100	62022104	0,42	62032104	0,44	838	62062104	0,56	4
965	150	62022154	0,62	62032154	0,66	631	62062154	0,62	4
840	200	62022204	0,67	62032204	0,72	424	62062204	0,69	4
589	300	62022304	0,82	62032304	0,86	321	62062304	0,82	4



Matériel: acier
Température d'emploi: -50°C / +150°C
N = Charge admissible par support en Newton.

Poids en kg

E.Z. Zingage électrolytique EN 12329
Z.B. Zingage électrolytique, bichromaté EN 12329
G.S. Galvanisation sendzimir EN 10142
H.D. Galvanisation à chaud EN-ISO 1461
INOX Acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316