

SIEMENS

fiche technique du produit

6ED1055-1MD00-0BA1



LOGO! AM2 RTD MOD. D'EXTEN.,
AC: 12/24V CC, 2 EA,
-50 ... +200 DEG C PT100/1000

Tension d'alimentation	
12 V CC	Oui ; 10,8 à 28,8V CC
24 V CC	Oui ; 10,8 à 28,8V CC
Entrées analogiques	
Nombre d'entrées analogiques	2 ; Connexion 2 ou 3 fils
Zones d'entrée	
Thermomètres à résistance	Oui ; pour sondes PT100/PT1000
CEM	
Emission de perturbations radioélectriques selon EN 55 011	
Emission de perturbations radioélectriques selon EN 55 011 (classe de valeur limite B)	Oui ; antiparasitage selon EN55011, classe de valeurs limites B
Degré et classe de protection	
IP 20	Oui
Normes, homologations, certificats	
Homologation CSA	Oui ; C22.2 numéro 142
Homologation UL	Oui ; UL 508

Homologation FM	Oui ; Homologations FM N° 3611, 3600, 3810 Class I, Division 2, Group A, B, C, D
Agrément pour constructions navales	Oui ; ABS, BV, DNV, GL, LRS, Class NK
conception conforme à CEI 61131	Oui ; EN 61131-2 (CEI 1131-2)
Conditions ambiantes	
Température de service	
mini	0 °C
max.	55 °C
Dimensions	
Largeur	36 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	53 mm
Situation	10 sept. 2012