

## Fiche produit

### Caractéristiques

# A9A26969

déclencheur de tension – iMNx – unité de déclenchement – 220 à 240 VCA



### Principales

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Gamme de produit                 | Acti9                       |
| Type de produit ou de composant  | Déclencheur de sous-tension |
| Nom abrégé d'appareil            | iMNx                        |
| [Uc] tension circuit de commande | 220...240 V CA 50/60 Hz     |
| Type de commande                 | Avec alimentation externe   |
| Pas de 9 mm                      | 2                           |

### Complémentaires

|  |  |
|--|--|
| Compatibilité de gamme                             | Acti 9 (Acti 9 iC65)<br>Acti 9 (Acti 9 ARA)<br>Acti 9 (Acti 9 iDPN Vigi)<br>Acti 9 (Acti 9 iID)<br>Acti 9 (Acti 9 iSW-NA)<br>Acti 9 (Acti 9 RCA)<br>Acti 9 (Acti 9 iDPN (version Chine))<br>Acti 9 (Acti9 iC60) disjoncteur miniature à borne double<br>Acti 9 (Acti 9 iC40)                                       |
| Signalisation locale                               | Indicateur d'action  |
| Mode d'installation                                | Enclipsable  |
| Support de montage                                 | Rail DIN   |
| Compatibilité du bloc de distribution et du peigne | Haut: oui  |
| Largeur  | 18 mm  |
| Couleur  | Blanc  |
| Mode de raccordement                               | Connexion par borne à bride - 1 câble(s) 11 mm <sup>2</sup> - rigide<br>Connexion par borne à bride - 2 câble(s) 2,1 mm <sup>2</sup> - rigide<br>Connexion par borne à bride - 1 câble(s) 9 mm <sup>2</sup> - souple<br>Connexion par borne à bride - 2 câble(s) 2,1 mm <sup>2</sup> - souple avec embout de câble |
| Couple de serrage                                  | 1 N.m  |
| Code de compatibilité                              | IMNx   |

### Environnement

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Normes                                | EN/IEC 60947-5-1              |
| Tropicalisation                       | 2 conforme à EN/IEC 60947-5-1 |
| Humidité relative                     | 95 % à 55 °C                  |
| Température de fonctionnement         | -25...50 °C                   |
| Température ambiante pour le stockage | -40...85 °C                   |

## Unités de conditionnement

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3 cm     |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,1 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,3 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 88 g     |
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 8        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 8,8 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 10,4 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 26,7 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 758 g    |
| Type d'emballage 3             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 72       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm    |
| Poids de l'emballage 3         | 7,311 kg |

## Caractéristiques environnementales

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>   |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|