
Numéro d'article: 2273-205
Description de l'article: Bornes pour boîtes de dérivation COMPACT borne à 5 conducteurs



Produkt kann von Bild abweichen / product may differ

Unité d'emballage 1000 10*100 Pièces

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Nombre de pôles | 5 |
| sections [mm ²] | 0,5 - 2,5 mm ² |
| sections [AWG] | 18 - 14 AWG |
| type de conducteur | e |
| type de raccordement | PUSH WIRE® |
| nombre des conducteurs | 3 |
| tension de mesure EN | 450 V |
| Tension de choc de référence | 4 kV |
| degré de pollution | 2 |
| ampérage EN | 24 A |
| Poids | 0 g |
| Couleur | transparent/jaune |
| Type de câblage | câblage latéral |
| Nombre total des postes de serrage | 5 |
| Nombre total des potentiels | 1 |
| hauteur [mm] | 5,6 mm |
| hauteur [inch] | 0,22 in |
| largeur [mm] | 21,8 mm |
| largeur [inch] | 0,858 in |
| profondeur [mm] | 16,5 mm |

profondeur [inch]
longueur de dénudage [mm]

0,65 in
11 mm



| | |
|-----------------------------------|-------------|
| longueur de dénudage jusqu'à [mm] | 11 mm |
| longueur de dénudage [inch] | 0,43 in |
| Pays d'origine | Deutschland |

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Imprécisions et modifications techniques réservées