

FICHE PRODUIT

DECOSTAR 35 ST 20 W 12 V 36° GU4

DECOSTAR® 35 STAR | Lampes halogènes, réflecteur dichroïque, diamètre 35



Zones d'application

- Éclairage général
- Éclairage du lieu de travail
- Éclairage de cuisine
- Éclairage de miroir
- Éclairage d'objets
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires

Avantages du produit

- Éclairage d'accentuation brillant
- Le réflecteur dichroïque réduit jusqu'à 66 % la chaleur envoyée sur l'objet éclairé
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Filtre UV

Caractéristiques du produit

- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- 100 % gradable
- Indice de rendu des couleurs R_a : 100
- Culot : GU4
- Traitement déco




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|--------------------------------|---------|
| Puissance nominale | 20.00 W |
| Tension nominale | 12 V |
| Facteur de puissance λ | 1,00 |

Données photométriques

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Intensité lumineuse | 580 cd |
| Flux lumineux | 205 lm |
| Flux nominal lumineux utile 90° | 205 lm |
| Efficacité lumineuse | 10 lm/W |
| Flux résiduel en fin de vie nomi | 0.75 |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud |
| Temp. de couleur | 2800 K |
| Ra Indice de rendu des couleurs | 100 |
| Teinte de couleur | 1028 |
| Intensité maximale évaluée | 580 cd |
| Protection UV | Oui |



Données techniques légères

| | |
|------------------------------|---------|
| Angle de rayonnement | 36 ° |
| Temps de préchauffage (60 %) | 0.00 s |
| Temps d'amorçage | 0.0 s |
| Angle de faisceau évalué | 36.00 ° |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|-----------------|----------|
| Longueur totale | 42.00 mm |
|-----------------|----------|

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Distance culot / foyer lumineux (LCL) | Non pertinent |
| Diamètre | 35,0 mm |
| Diamètre maximum | 35 mm |
| Poids du produit | 14,4 g |

Durée de vie

| | |
|---------------------------------|--------|
| Durée de vie | 4000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 100000 |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| | |
|------------------------------|------------|
| Culot (désignation standard) | GU4 |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |
| Sans mercure | Oui |
| Design / version | Réflecteur |

CAPACITÉS

| | |
|----------------------------|-----------|
| Dimmable | Oui |
| Position de fonctionnement | Universel |

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Classe d'énergie efficace | G |
| Consommation d'énergie | 22.00 kWh/1000h |

Catégorisations spécifiques aux pays

| | |
|--|--------------------------|
| Système codage internationale de lampe | HRGS//UB-20-12-GU4-35/36 |
| Référence de commande | 44890 ST WFL |

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

| | |
|--|--------------|
| Technologie d'éclairage utilisée | OTHER |
| Non-dirigée ou dirigée | DLS |
| Sur secteur ou non secteur | NMLS |
| Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique) | GU4 |
| Source lumineuse connectée (SLC) | No |
| Source lumineuse réglable en couleur | No |
| Enveloppe | Non |
| Sources lumineuses à luminance élevée | No |
| Protection anti-éblouissement | No |
| Température de couleur proximale | SINGLE_VALUE |

| | |
|--|----------------|
| Longueur | 40.00 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 35.0 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 35.0 mm |
| Coordonnées chromatiques x | 0.452 |
| Coordonnées chromatiques y | 0.409 |
| Correspondance pour l'angle de faisceau | NARROW_CONE_90 |
| EPREL ID | 1337656 |
| Model number | AB47256 |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 4008321200266 | Blister 2 | 47 mm x 140 mm x 185 mm | 41.04 g | 1.22 dm ³ |
| 4008321200273 | Carton de regroupement 20 | 354 mm x 129 mm x 148 mm | 502.00 g | 6.76 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

