

## Installation hermétique dans paroi creuse



**LUFTDICHT**

### Boîtes d'encastrement pour parois minces

- pour coffrages ne permettant pas l'utilisation de bordures fraisées
- pour les combinaisons, utiliser le raccord de connexion seulement avec des boîtes de la même hauteur
- avec rebord d'appui

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Réf. d'article :</b>  | <b>9068-01</b> |
| EAN:   | 4013456221994  |
| Profondeur   | 47 mm          |
| Ø du trou fraisé   | 68 mm          |
| Pour épaisseurs de parois  | 0,5 - 40 mm    |
| Vis de l'appareil  | 2              |
| possibilité de réaliser des entrées de câbles jusqu'à Ø 25 mm avec le perceur universel 1085-80. |                |
| Hermétique   |                |
| Emballage intérieur/envoi  | 10/100         |

Boîtiers hermétiques pour parois creuses pourvus d'une technique ECON® pour une installation électrique économe en énergie et conforme à l'EnEV, ainsi que pour des installations soumises à des conditions de chambre stérile ou d'hygiène. La membrane d'étanchéité élastique de la technique ECON® permet de réaliser une installation électrique hermétique.

- Membrane d'étanchéité élastique pour une étanchéité à l'air garantie
- Technique de serrage novatrice avec dispositif de retenue intégré
- Entrées de câbles et de tubes sans outils
- Possibilité de combinaison hermétique avec les raccords de connexion (9060-98)

**O-range®**

