

System pro M compact DS 202C C 6/0,03

Disjoncteur différentiel Gamme DS200
6kA, 2P, A, courbe C, 6A, 30mA



Generated on 29/12/2014

Les spécifications

Combinaison interrupteur différentiel/disjoncteur
2CSR252140R1064 / DS 202C C 6/0,03

Caractéristique	Valeur
Courant de dimensionnement (a)	6
Courant de défaut de dimensionnement (a)	0,03
Caractéristique de déclenchement	C
Nombre de pôles (total)	2
Nombre de pôles protégés	2
Conducteur neutre à connection	Non
Puissance de commutation de mesure selon EN 60898 (ka)	6
Puissance de commutation de mesure selon IEC 60947-2 (ka)	10
Tension de dimensionnement (v)	230

Caractéristique	Valeur
Fréquence (valeur)	50/60 Hz
Type de courant différentiel	A
Largeur en unités de division	2
Profondeur d'encastrement, totale (mm)	73
Classe de limitation énergétique	3
Catégorie de surtension	3
Degré de pollution	2
Classe de protection (IP)	IP20

Pour plus d'informations, prenez contacte avec:

ABB n.v.

Hoge Wei 27

B-1930 Zaventem

Tél.: +32 (0)2 718 63 11

Fax: +32 (0)2 718 66 66

Email: tech.lp@be.abb.com

Internet: www.abb.be

Power and productivity
for a better world™

