



## Prise de courant 2P+T Systo 16A 250V SanVis 2 modules Blanc

WS100



### Architecture

Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	encastré ou en goulotte

### Fonctions

Fonction interrupteur	non
Protection contre les surtensions	non

### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Avec ou sans voyant	sans

### Connectivité

Avec prise USB de charge	non
--------------------------	-----

### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

### Porte, couvercle

Forme de couvercle	aucun
Cadenassable	non

### Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial
----------------------------------	---------------------------------------

### Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat satiné
Type de traitement de surface	mat

#### Dimensions

Profondeur produit installé	22,8 mm
Hauteur produit installé	45 mm
Largeur produit installé	45 mm
Dimensions (LLxllxhh)	45x45x37

#### Installation, montage

Mode de fixation	Clipsé
Type de montage	encastré/saillie/goulotte

#### Connexion

Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 2,5mm <sup>2</sup>
Type de connexion	cage sans vis
Prise de phase	L1

#### Equipement

Commutateur marche/arrêt	non
--------------------------	-----

#### Standards

Homologations	NFC 61314
---------------	-----------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP2X
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Sans halogène	oui
Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2

#### Identification

Série	systo
Version	F