



Principales

Gamme	Acti9
Type de produit ou de composant	Auxiliaire de temporisation
Nom abrégé d'appareil	iATEt
[Uc] tension circuit de commande	24...110 V CC impulsion 24...240 V CA 50/60 Hz maintenu

Complémentaires

Type de réglage	Configuration du retard
Plage de réglage de la temporisation	2 s...10 min 2 s...10 h 6...60 s 1...10 s 6 s...1 h
Courant maximum des sorties	0,2 A maintien 3 A appel
Consommation moyenne au maintien en VA	5 VA
Mode d'installation	Fixe, sur le côté gauche de TL ou CT
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	60 mm
Couleur	Blanc
Catégorie de surtension	III
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
[Ui] tension assignée d'isolement	440 V
Normes	EN/CEI 60669-2-2
Mode de raccordement	Connexion sortie: yellow clips Connexion entrée: bornes type tunnel 2 câble(s) 2,5 mm ² souple Connexion entrée: bornes type tunnel 2 câble(s) 1,5 mm ² rigide
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Couple de serrage	0,8 N.m
Compatibilité de gamme	Acti9 (Acti9 iCT) Acti9 (Acti9 iTL)
Segment de marché	Petit commerce Résidentiel
Code de compatibilité	IATEt

Environnement

Degré de protection IP	IP20 conforming to IEC 60529
Température de fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante pour le stockage	40...80 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,0 cm
Largeur de l'emballage 1	2,3 cm
Longueur de l'emballage 1	9,0 cm
Poids de l'emballage 1	86,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	108
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	9,789 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques et câbles sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------