



### Principales

Gamme	Exiway
Nom du produit	Exiway One
Type de produit ou de composant	Éclairage de secours
Fonction	Autotest
Alimentation	Non permanent
Nombre de batteries	1 6 V 1,5 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Source lumineuse	Tube fluorescent G5 8 W
Information supplémentaire de l'appareillage	Peut être placé en mode inhibé à l'aide de la gamme de télécommandes Teleur

### Complémentaires

Compatibilité de gamme	contrôle à distance
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V 50 Hz
Puissance consommée en VA	3,77 VA
Puissance de consommation en W	3,37 W
Classe d'isolation électrique	Classe II
Autonomie	1 h
Durée de recharge	12 H
Flux lumineux	200 lm
Type de coiffe	Coiffe avec lentilles de Fresnel
Hauteur	160 mm
Largeur	375 mm
Profondeur	68 mm

### Environnement

Degré de protection IP	IP65
Degré de protection IK	IK07

Température de fonctionnement	0...40 °C
Tenue au feu	850 °C
Certifications du produit	IMQ Aenor CEBEC
Normes	IEC EN 60598-2-22

### Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------