

Barrettes isolées à broches









































		Section mm ²	Description	No. Réf.	Emb.
Unipolaire					
	10	2x1P		546253	10
	10	6x1P		546254	10
	10	12x1P		546255	10
	10	13x1P		650156	10
	10	57x1P - longueur 1m (plié 90°)		624991*	1/10
	16	57x1P - longueur 1m		544193*	1/10
Unipolaire 90°					
	10	3x1P - 90°		624959	20
	10	4x1P - 90°		624960	20
	10	5x1P - 90°		624961	20
	10	6x1P - 90°		624962	20
	10	7x1P - 90°		624963	20
	10	8x1P - 90°		624964	20
	10	9x1P - 90°		624965	20
	10	10x1P - 90°		624966	20
	10	11x1P - 90°		624967	20
	10	12x1P - 90°		624968	20
	10	13x1P - 90°		624969	20
	10	14x1P - 90°		624970	20
	10	15x1P - 90°		624971	20
	10	16x1P - 90°		624972	20
10	17x1P - 90°		624973	20	
10	18x1P - 90°		624974	20	
Unipolaire avec contact auxiliaire					
	10	2 x (1P + contact auxiliaire)		546256	10
	10	6 x (1P + contact auxiliaire)		546257	10
	10	8 x (1P + contact auxiliaire)		546237	10
	10	36 x (1P + contact aux. ou disjonct. Hti - long. 1m)		546152*	1/50
	16	36 x (1P + contact aux. ou disjonct. Hti - long. 1m)		624994*	1/50
Bipolaire					
	10	4x1P ou 2x2P		546265	10
	10	6x1P ou 3x2P		546266	10
	10	12x1P ou 6x2P		546267	10
	10	14x1P ou 7x2P		544186	10
	10	18x1P ou 9x2P		624805	10
	10	56x1P ou 28x2P - longueur 1m		624806*	1/20
	16	14x1P ou 7x2P		618294	20
	16	56x1P ou 28x2P - longueur 1m		546139*	1/20
Contact auxiliaire bipolaire ou Hti (2P par 1,5 module)					
	10	3 x (2P + contact auxiliaire)		546269	10
	10	5 x (2P + contact auxiliaire)		546270	10
	16	22 x (2P + contact auxiliaire) - longueur 1m		546126*	1/20
Tripolaire					
	10	6x1P ou 3x2P ou 2x3P		546277	10
	10	9x1P ou 4x2P ou 3x3P		546308	10
	10	12x1P ou 4x3P ou 3x4P		546278	10
	10	15x1P ou 5x3P		544180	10
	10	18x1P ou 6x3P		544181	10
	10	21x1P ou 7x3P		544182	10
	10	24x1P ou 12x2P ou 8x3P		624839	20
	10	57x1P ou 28x2P ou 19x3P - longueur 1m		546142*	1/20
	16	57x1P ou 28x2P ou 19x3P - longueur 1m		546143*	1/20
	Tripolaire avec disjoncteur différentiel 4 mod. + disjoncteurs 1P/2P				
	10	1x disjoncteur différentiel + 6x1P ou 3x2P		544183	10
	10	1x disjoncteur différentiel + 8x1P ou 4x2P		544184	10

Nouveau



* Seulement rails avec une longueur de 1 mètre peuvent être raccourcies

Barrettes isolées à broches (suite)

	Section mm ²	Description	No. Réf.	Emb.	
Tripolaire avec 2P + contact auxiliaire					
				10 2 x (3P + contact auxiliaire)	555434 10
				10 4 x (3P + contact auxiliaire)	555435 10
				10 15 x (3P + contact auxiliaire) - longueur 1m	544195* 1/20
Tripolaire avec 1P + contact auxiliaire					
				10 6 x (1P + contact aux.) ou disjoncteur Hti 6x1P ou disjoncteur Hti 3x2P ou disjoncteur Hti 2x3P	546396 10
				10 8 x (1P + cont. aux.) ou disjonct. Hti 8x1P ou Hti autom. 4x2P	544185 10
				10 9 x (1P + contact aux.) ou disjoncteur Hti 3x3P	546397 10
				10 36 x (1P + contact aux.) ou disjoncteur Hti 18x2P ou disjoncteur Hti 12x3P - longueur 1m	546128* 1/20
Quatre pôles 4P ou 3P+N					
				10 2x4P ou 2x3P+N	546282 5
				10 3x4P ou 3x3P+N	546283 5
				10 4x4P ou 4x3P+N	544187 5
				10 14x4P ou 14x3P+N - longueur 1m	624807* 1/15
				16 14x4P ou 14x3P+N - longueur 1m	546130* 1/15
Quatre pôles 1P+N ou 2P					
				10 6x1P+N ou 6x2P	546284 5
				10 9x1P+N ou 9x2P	546285 5
				10 27x1P+N ou 27x2P - longueur 1m	624995* 1/15
				16 27x1P+N ou 27x2P - longueur 1m	624996* 1/15
Quatre pôles - interrupteur différentiel 4P + disjoncteurs 2P					
				10 1 x interrupteur différentiel 4P + 7x2P	618292 1
Barrettes isolées à broches pour disjoncteurs compacts Unibis™					
Unipolaire pour disjoncteurs Unibis™ (90°)					
				10 13x1P - 90° - gris	646091 15
				10 13x1P - 90° - bleu	646092 15
Unipolaire+N / 2P pour disjoncteurs Unibis™					
				10 18x1P+N / 2P	624796 20
				10 55x1P+N / 2P - longueur 1m	624893* 1/20
Tripolaire pour disjoncteurs Unibis™					
				10 12x2P	624797 15
				10 55x2P - longueur 1m	624798* 1/15
Quatre pôles 1P+N ou 2P pour disjoncteurs Unibis™					
				10 55x2P - longueur 1m	624892* 1/10
Quatre pôles 4P ou 3P+N pour disjoncteurs Unibis™					
				10 55x3P ou 4P - longueur 1m Incl. 4 coiffes et 4 bornes d'alimentation	624800* 1/5

* Seulement rails avec une longueur de 1 mètre peuvent être raccourcies



Nouveau