

# ACRO XS T5



|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Code</b>                  | 15-00739                        |
| <b>Douille:</b>              | G5                              |
| <b>Source lumineuse:</b>     | LAMPES FLUORESCENTES            |
| <b>Puissance:</b>            | 1x28 W                          |
| <b>Couleur / RAL:</b>        | GR-RAL7035 / Gris RAL7035 / Mat |
| <b>Insulation class:</b>     | I                               |
| <b>Degree of protection:</b> | IP65                            |
| <b>IK-J-xxIP:</b>            | IK02 0.20J xx0                  |
| <b>Power factor:</b>         | COS $\phi$ $\geq$ 0,9           |
| <b>EEL:</b>                  | A2                              |
| <b>Optique:</b>              | Optique symetrique diffusante   |




## Description


- Appareil d'éclairage étanche pour lampes T5 et T8, avec diffuseur, composé de :
- Base en polyester gris renforcé de fibres de verre (résistant aux acides, corrosion et humidité)
  - Diffuseur en méthacrylate lisse extérieurement
  - Réflecteur en tôle d'acier émaillée en blanc, restant accroché à la base afin de faciliter le raccordement
  - Clips inox
  - Étrier montage rapide au plafond (inox)

## Données

### photométriques



## Dessin technique



## ACCESSOIRES

### ACRO XS



90-04034  
Clips de remplacement (10)



90-04037  
Clips imperdables en inox (10)

Inox



15-00760  
Attache plafond en inox, pour  
montage rapide

Inox