

Barrettes isolées à fourches






















	Section mm ²	Description	No. Réf.	Emb.	
Unipolaire					
	10	2x1P	546247	20	
	10	3x1P	644873	20	
	10	4x1P	546341	20	
	10	5x1P	650164	20	
	10	6x1P	546248	20	
	10	12x1P	546249	20	
	10	13x1P	650152	20	
	10	57x1P - longueur 1m	546187*	1/10	
	16	57x1P - longueur 1m	544188*	1/10	
	Unipolaire 90°				
	10	2x1P - 90°	624975	20	
	10	4x1P - 90°	624976	20	
	10	5x1P - 90°	624977	20	
	10	6x1P - 90°	624978	20	
	10	7x1P - 90°	624979	20	
	10	8x1P - 90°	624980	20	
	10	9x1P - 90°	624981	20	
	10	10x1P - 90°	624982	20	
	10	11x1P - 90°	624983	20	
	10	12x1P - 90°	624984	20	
	10	13x1P - 90°	624985	20	
	10	14x1P - 90°	624986	20	
	10	15x1P - 90°	624987	20	
	10	16x1P - 90°	624988	20	
	10	17x1P - 90°	624989	20	
	10	18x1P - 90°	624990	20	
	16	57x1P - 90° - longueur 1m	644890*	1/50	
	10	2x1P - 90° pour SurgeGuard protection de surtension	624993	20	
10	3x1P - 90° pour SurgeGuard protection de surtension	644893	20		
10	4x1P - 90° pour SurgeGuard protection de surtension	568106	20		
10	8x1P - 90° pour SurgeGuard protection de surtension	644897	20		
Unipolaire avec 1P + contact auxiliaire					
	10	2 x (1P + contact auxiliaire)	546250	20	
	10	3 x (1P + contact auxiliaire)	644875	20	
	10	4 x (1P + contact auxiliaire)	644876	20	
	10	5 x (1P + contact auxiliaire)	644877	20	
	10	6 x (1P + contact auxiliaire)	546251	20	
	10	8 x (1P + contact auxiliaire)	546295	20	
	10	9 x (1P + contact auxiliaire)	546252	20	
	Unipolaire avec 1P + contact auxiliaire 90°				
	10	2 x (1P + contact auxiliaire) - 90°	544272	20	
	10	7 x (1P + contact auxiliaire) - 90°	544277	20	
	10	13 x (1P + contact auxiliaire) - 90°	544296	50	
	10	14 x (1P + contact auxiliaire) - 90°	644879	20	
	10	15 x (1P + contact auxiliaire) - 90°	644880	20	
	16	15 x (1P + contact auxiliaire) - 90°	544327	20	
	10	37 x (1P + contact auxiliaire) - 90° - longueur 1m	546197*	1/50	
	16	37 x (1P + contact auxiliaire) - 90° - longueur 1m	544189*	1/50	
Bipolaire					
	10	4x1P ou 2x2P	546259	10	
	10	6x1P ou 3x2P	546260	10	
	10	10x1P ou 5x2P	644881	10	
	10	12x1P ou 6x2P	546261	10	
	10	14x1P ou 7x2P	544178	10	
	10	18x1P ou 9x2P	644882	10	
	10	56x1P ou 28x2P - longueur 1m	544191*	1/20	
	16	56x1P ou 28x2P - longueur 1m	546227*	1/20	
	Bipolaire avec 2P + contact auxiliaire				
		10	2 x (2P + contact auxiliaire)	546262	10
10		3 x (2P + contact auxiliaire)	546263	10	
10		4 x (2P + contact auxiliaire)	544344	10	
10		5 x (2P + contact auxiliaire)	546264	10	
16		22 x (2P + contact auxiliaire) - longueur 1m	546125*	1/20	

Nouveau



* Seulement rails avec une longueur de 1 mètre peuvent être raccourcies

Barrettes isolées à fourches (suite)

		Section mm ²	Description	No. Réf.	Emb.	
Tripolaire						
  	10	6x1P ou 3x2P ou 2x3P	546271	10		
	10	7x1P	624957	10		
	10	9x1P ou 3x3P	546296	10		
	10	12x1P ou 6x2P ou 4x3P	546272	10		
	10	13x1P	650153	10		
	10	14x1P ou 7x2P	650154	10		
	10	15x1P ou 5x3P	544172	10		
	10	18x1P ou 9x2P ou 6x3P	544173	10		
	10	21x1P ou 7x3P	544174	10		
	10	24x1P ou 12x2P ou 8x3P	624958	20		
	10	57x1P ou 28x2P ou 19x3P - longueur 1m Connexions à l'extérieur de la barette	546229*	1/20		
	16	57x1P ou 28x2P ou 19x3P - longueur 1m Connexions au milieu de la barette	546230*	1/20		
	Tripolaire avec disjoncteur différentiel 4 mod. + disjoncteurs 1P/2P/3P					
	  	10	1xRCD + 5x1P	555609	10	
10		1xRCD + 6x1P ou 3x2P ou 2x3P	544175	10		
10		1xRCD + 8x1P ou 4x2P	544176	10		
Tripolaire avec 3P + contact auxiliaire						
  	10	2 x (3P + contact auxiliaire)	546273	10		
	10	3 x (3P + contact auxiliaire)	644884	10		
	10	4 x (3P + contact auxiliaire)	546274	10		
	10	5 x (3P + contact auxiliaire)	644885	10		
	10	6 x (3P + contact auxiliaire)	644886	10		
	16	15 x (3P + contact auxiliaire) - Lenght 1m	546129*	1/20		
Tripolaire avec 1P + contact auxiliaire ou Hti (2P par 1,5 module)						
  	10	6 x (1P + contact auxiliaire) de 6x disjoncteur Hti	546275	10		
	10	8 x (1P + contact auxiliaire) de 8x disjoncteur Hti	544177	10		
	10	9 x (1P + contact auxiliaire) de 9x disjoncteur Hti	546276	10		
	16	36 x (1P + contact auxiliaire) - longueur 1m	546127*	1/20		
Quatre pôles 4P ou 3P+N						
  	10	2x4P ou 2x3P+N	546279	5		
	10	3x4P ou 3x3P+N	546280	5		
	10	4x4P ou 4x3P+N	544179	5		
	10	14x4P ou 14x3P+N - longueur 1m	618293*	1/15		
	16	14x4P ou 14x3P+N - longueur 1m	546234*	1/15		
Quatre pôles 1P+N ou 2P						
  	10	6x1P+N ou 6x2P	546398	5		
	10	9x1P+N ou 9x2P	546281	5		
	10	27x1P+N ou 27x2P - longueur 1m	624799*	1/15		
	16	27x1P+N ou 27x2P - longueur 1m	544192*	1/15		
Quatre pôles avec 4P + contact auxiliaire						
  	10	2 x (4P + contact aux.) ou 2 x (3P+N + contact aux.)	646084	5		
	16	12 x (4P + cont. aux.) ou 12 x (3P+N + cont. aux.) - long. 1m	646083*	1/15		

* Seulement rails avec une longueur de 1 mètre peuvent être raccourcies

