


CABLE-15/8/250/RSM/SEW-X15

Référence: 2981664

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2981664>

Adaptateur câble pour relais tachym. PSR (PSR-RSM4 et PSR-MOTIONSTOP), 15/8 pôles, longueur câble 2,5 m, commande : SEW

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 996956
Remarque	Production sur commande
sales group	G591
Unité d'emballage	1 Pcs.
Tarif douanier	85444290
Poids brut par pièce	KG
Poids net par pièce	KG
Donnée de page de catalogue	Page 169 (NTK-2005)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Cotes

Longueur de câble fixe	2,5 m
------------------------	-------

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 60 °C (pour pose fixe)
	0 °C ... 50 °C (pour pose souple)
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C

Généralités

Connexion 1	vers l'appareil
Mode de raccordement	RJ45
	SUB-D 15 mâle/SUB-D 15 femelle
Nombre de pôles	15
Résistance de la ligne	$\leq 260 \Omega/\text{km}$
Matériau conducteur	Cordon Cu nu
Blindage	Film alu revêtu matériau plastique, tresse en fils de cuivre étamés
	Brasage sur boîtier D-SUB
Section de câble	0,48 mm ² (AWG 26)

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Adresse

PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12
B-1930 Zaventem-Keiberg II, Belgium
Tél : +32/(0)2/723 98 11
Télécopie : +32/(0)2/725 36 14
<http://www.phoenixcontact.be>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques