

# CABLE-20/8/250/RSM/FANUC

Référence: 2986999

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2986999>

Adaptateur câble pour relais tachym. PSR (PSR-RSM4 et PSR-MOTIONSTOP), longueur câble 2,5 m, commande : FANUC CN

## Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 477215
Remarque	Production sur commande
sales group	G591
Unité d'emballage	1 Pcs.
Tarif douanier	85444290
Poids brut par pièce	KG
Poids net par pièce	KG

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Cotes

Longueur de câble fixe	2,5 m
------------------------	-------

### Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 60 °C (pour pose fixe)
	0 °C ... 50 °C (pour pose souple)
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C

### Généralités

Connexion 1	vers l'appareil
-------------	-----------------

Mode de raccordement	RJ45
Nombre de pôles	8
Mode de raccordement	Connecteur FANUC/connecteur femelle FANUC
Nombre de pôles	20
Résistance de la ligne	$\leq 260 \Omega/\text{km}$
Matériau conducteur	Cordon Cu nu
Blindage	Film alu revêtu matériau plastique, tresse en fils de cuivre étamés
	Brasage sur boîtier D-SUB
Section de câble	0,48 mm <sup>2</sup> (AWG 26)

### Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

---

**Adresse**

PHOENIX CONTACT nv/sa  
Minervastraat 10-12  
B-1930 Zaventem-Keiberg II, Belgium  
Tél : +32/(0)2/723 98 11  
Télécopie : +32/(0)2/725 36 14  
<http://www.phoenixcontact.be>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques