

T8 Luxline Plus longueurs spéciales F25W/28/T8/840 0000874



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0000874
Nom du produit	F25W/28/T8/840
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	26.00
Forme de lampe	Tubular shape
Culot	G13
Finition de la lampe	Frosted/Coated
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000108
Flux lumineux (lm)	2000
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	85
Puissance (W)	25.00
Tension (V)	80
Dimmable	Yes
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	20000
Code EAN	5410288008745

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0000874
Nom du produit	F25W/28/T8/840
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	26.00
Forme de lampe	Tubular shape
Culot	G13
Finition de la lampe	Frosted/Coated
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert

T8 Luxline Plus longueurs spéciales

F25W/28/T8/840

0000874

Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000108

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2000
Flux lumineux (lm)	2000
Efficacité nominale de la lampe (lm/W) 100H 50Hz Optimum	80
Rated lamp efficacy 100h HF at 25°C (lm/W)	80.00
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
Colour Code	840
IRC (Ra)	85
Ajustement de la température de couleur	Non
Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz	0.96
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	0.94
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	0.92
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	0.91
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	0.90
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	0.89
Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz	0.87

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	25.00
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	23.00
Actuel (A)	0.380
Tension (V)	80
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Yes
Courant driver (mA)	380
Etiquette énergétique (classe)	A
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	31

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	20000
Durée de vie moyenne (h)	20000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	0.99

T8 Luxline Plus longueurs spéciales

F25W/28/T8/840

0000874

Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	0.98
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	0.96
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	0.94
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	0.92
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	0.80
Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz	0.50

Données physiques

Longueur (mm)	700.0
Diamètre nominal produit (mm)	26
Longueur de culot à culot (mm) - A	691.4
Longueur de culot à broche Min-Max - B	696.1-698.5
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	705.6
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	28.0
Poids (kg)	0.094

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288008745
Longueur simple de l'emballage (cm)	70.6
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.8
DUN14 (extérieur)	15410288008742
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	73.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.80
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Applications spéciales
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

SYLVANIA

T8 Luxline Plus longueurs spéciales
F25W/28/T8/840
0000874

