



Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma G
Type de produit ou de composant	Rail
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire d'installation
Type de rail	Modulaire
Produit installé	Multi 9 : fixe appareil modulaire Acti 9 : fixe appareil modulaire Multi 9 : fixe appareil modulaire <= 40 A Acti 9 : fixe appareil modulaire <= 40 A Multi 9 : fixe NG125 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule Multi 9 : fixe NG125 avec protection défaut terre Compact : fixe INS40 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Compact : fixe INS63 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Compact : fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Compact : fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Compact : fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Acti 9 : fixe iC120 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule Acti 9 : fixe iC120 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule
Description des pôles	12x 2P : fixe : NG125 6x 2P : fixe : NG125 8x 3P : fixe : NG125 4x 3P : fixe : NG125 6x 4P : fixe : NG125 3x 4P : fixe : NG125 24x 1P : fixe : iC120 4x 3P : fixe : INS40 verticale installation 4x 3P : fixe : INS63 verticale installation 4x 3P : fixe : INS100 verticale installation 4x 3P : fixe : INS125 verticale installation 4x 3P : fixe : INS160 verticale installation 6x 4P : fixe : iC120 3x 4P : fixe : iC120 4x 4P : fixe : INS40 verticale installation 4x 4P : fixe : INS63 verticale installation 4x 4P : fixe : INS100 verticale installation 4x 4P : fixe : INS125 verticale installation 4x 4P : fixe : INS160 verticale installation 12x 2P : fixe : iC120 8x 3P : fixe : iC120 5x 2P : fixe : iC120 3x 3P : fixe : iC120

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Coffret posé au sol - largeur 850 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm)	3 module(s) : appareil modulaire <= 40 A , directe in coffret posé au sol 4 module(s) : INS40 , directe in coffret posé au sol 4 module(s) : INS63 , directe in coffret posé au sol 4 module(s) : INS100 , directe in coffret posé au sol 4 module(s) : INS125 , directe in coffret posé au sol 4 module(s) : INS160 , directe in coffret posé au sol 5 module(s) : NG125 sans protection défaut terre , directe in coffret posé au sol 5 module(s) : NG125 avec protection défaut terre , directe in coffret posé au sol

5 module(s) : INS100 , directe in coffret posé au sol
5 module(s) : INS125 , directe in coffret posé au sol
5 module(s) : INS160 , directe in coffret posé au sol
4 module(s) : appareil modulaire , directe in coffret posé au sol
5 module(s) : iC120 sans protection défaut terre , directe in coffret posé au sol
5 module(s) : iC120 avec protection défaut terre , directe in coffret posé au sol

Pas de 9 mm	72
Quantité du lot	Jeu de 1
Hauteur	35 mm
Largeur	750 mm
Poids du produit	0,3 kg
Couleur	Gris

Environnement

normes	EN 61439-2 EN 61439-1
--------	--------------------------

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code de date: YYWW)	Conforme - depuis 0807 - Déclaration de conformité de Schneider Electric
REACH	Prod. en réf. ne contient pas de subst. extrê. préocc. au-delà du seuil aut.
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opérations de recyclage spécifiques requises