

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Armoires monobloc SE 8 – SE 5842.500

Date d'édition : 21 oct. 2016

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Armoires monobloc SE 8 – SE 5842.500

: 21.10.2016 [www.rittal.com/be-fr](http://www.rittal.com/be-fr)



## Description du produit

<b>Description:</b>	La structure de l'armoire monobloc SE 8 découle de celle de l'armoire juxtaposable TS 8. Les accessoires pour l'aménagement intérieur TS 8 s'utilisent donc sans aucune restriction.
<b>Matériau:</b>	Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Porte : tôle d'acier de 2,0 mm Panneau arrière : tôle d'acier de 1,5 mm Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm Plaque de montage : tôle d'acier de 3,0 mm
<b>Finition:</b>	Coffret, porte et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage et tôles de fond : zinguées
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:</b>	IP 55
<b>Indice de protection NEMA:</b>	NEMA 12
<b>Code IK:</b>	IK10
<b>Composition de la livraison:</b>	Enveloppe monobloc en haut et sur les cotés Porte(s) Plaque de montage, réglable en profondeur Plaques passe-câbles Panneau arrière, à dévisser Fermeture : panneton double de 3 mm 2 glissières Panneau arrière, en deux parties, à dévisser

**Matériau de base:** Tôle d'acier

## Caractéristiques du produit

**Dimensions:** Largeur: 1600 mm  
Hauteur: 1800 mm  
Profondeur: 400 mm

**Plaque de montage:** Largeur: 1499 mm  
Hauteur: 1696 mm

**Nombre de portes:** 2

**Unité d'emballage:** 1 p.

**Poids/UE:** 222 kg

**EAN:** 4028177666504

**Numéro du tarif douanier:** 94032080

**ETIM 6.0:** EC000261

**ETIM 5.0:** EC000261

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27180101

**eCl@ss 7.0/7.1:** 27180101

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27180101

**eCl@ss 5.1/5.1.4:** 27180101

## Homologations

**Homologations:** UL + C-UL

**Certificats:** IK-Code  
Indice de protection

**Déclarations:** Déclaration de conformité  
Déclaration fabricant