



EVN011

Modulaire universele dimmer 300 W

Design

Type bediening	drukknop
Montagevoorschriften	DIN-rail

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning (wisselstroom)	230 V

Spanning

Bedrijfsspanning	230 V~ +10%/-15%
------------------	------------------

Zekering

- met elektronische kortsluit- en overbelastingsbeveiliging

Kabellengte

Maximale kabellengte met drukknoppen	50 m
--------------------------------------	------

Vermogen

Vermogen halogeenverlichting 230 V	300 W
Dimbare, conventionele trafo's	300 VA
Vermogen	300 VA
Opgenomen vermogen in VA	2,1 W
Opgenomen vermogen (bedrijf)	2,1 W
Vermogen gloeilampen	300 W
Vermogensverlies bij nominale stroom	0,2 W
Conventionele trafo s	300 VA
Elektronische trafo s	300 W

Deksel, Deur

Oppervlakken deksel	overige
---------------------	---------

Materiaal

RAL kleur	RAL 9001 - crèmewit
Oppervlak	mat

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	65 mm
Hoogte geïnstalleerd product	90 mm
Installatiehoogte	0/1000 m
Breedte geïnstalleerd product	17,5 mm
Moduulbreedte	1 TE

Besturing van TL-lampen

Verlichtingsvermogen spaarlamp met geïntegreerde voorschakelapparatuur	60 W
Dimbare energiespaarlampen	60 W

Besturing van LED-verlichting

Aantal dimbare 230 V retrofit-ledlampen	max. 8
Maximale aantal led/cfl (spaar)lampen	8
dimbare 230 V LED-lampen	60 W
Vermogen ledlampen	60 W

Besturing van gloeilampen

Gloei- en halogeenlampen 230 V	300 W
Max. vermogen met gloeilampen	300 W

Montage

Montagewijze	Met klem
Montagewijze	DIN-rail (inbouwcomponenten)
- Voor montage op DIN-rail	

Aansluiting

Aderdoorsnede (flexibel)	1,5 6 mm ²
Aderdoorsnede (star)	1,5 6 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve aders	1,5 - 6 mm ²
Aansluitdoorsnede soepele aders	1,5 - 6 mm ²
Soort belasting	universeel
Soort verbinding	schroeftechniek
- met schroefklemmen	

Kabel

Belasting-leidinglengte	max. 50 m
-------------------------	-----------

Samenstelling

- Automatische belastingsherkenning

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Halogeenvrij	nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 45 °C
Opslagtemperatuur	-25 tot 70 °C

Instructies

- Uitsluitend voor gebruik met dimbare verlichting!
