

Poste extérieur en saillie avec 2 sonnettes et caméra couleurs

- tout bouton-poussoir non programmé peut commander l'éclairage, symbole éclairage fourni
- 2 postes intérieurs peuvent être assignés à chaque bouton-poussoir de sonnerie
- tonalité de confirmation après avoir poussé sur le bouton-poussoir de sonnerie
- matériau boutons-poussoirs : métal avec contacts dorés, ne nécessitant pas d'entretien
- éclairage économe en énergie du porte-étiquette, d'une longue durée de vie
- porte-étiquette en plexiglas de 5 mm d'épaisseur, incassable et résistant au vandalisme
- mémoire interne pour l'échange de données entre postes extérieurs similaires(EEPROM)
- Dimensions champ nom: 24 x 62 mm (HxI)
- Microphone: le volume et la sensibilité du micro peuvent être réglés manuellement
- Caméra: Caractéristiques caméra couleur :
- Capteur CCD Sony Super HAD avec 420 lignes TV
- focale (f) : 3,6 mm
- sensibilité à la lumière : 0,2 lux
- angle d'ouverture diagonale : 90°
- hauteur de montage recommandée pour la caméra : 1,6 m
- sortie vidéo : 1 Vpp BAS, symétrique
- avec cinq LED à infrarouge qui garantissent une meilleure visibilité pendant la nuit
- un capteur de lumière situé à côté de la caméra détermine si l'éclairage doit être allumé.
- Technique de fil: technique 6 fils obligatoire
- • borne supplémentaire pour la commande locale d'un contact 24 Vdc.
- possibilité de modifier les réglages horaires comme la durée d'ouverture de la porte, la durée d'activation et la durée de la communication.
- Courant d'entrée en repos: $I(a) = 2,8 \text{ mA}$, $I(P) = 125 \text{ mA}$ en mode repos
- Courant d'entrée maximal: $I(P_{\text{max}}) = 180 \text{ mA}$
- Température ambiante minimum: $-20 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Température ambiante maximum: $+50 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Couleur de finition: grey
- Dimensions (HxLxP): 175 x 104 mm
- Marquage: CE