

Détecteur de mouvement 360° (24 Vdc), pour encastrement dans un plafond (white)

Code de référence: 350-20061

Description

Ce détecteur de mouvement convient pour l'encastrement dans un plafond et est utilisé pour allumer et éteindre l'éclairage intérieur. Le détecteur possède une zone de détection circulaire d'un diamètre maximum de 12 m et est utilisé en combinaison avec les modules de commande crépusculaire 360-35010, 360-45010 ou 360-45011. L'appareil possède un indice de protection IP20 et satisfait à la norme européenne EN 60669-2-1 relative à la CEM et la sécurité.

Couleur de finition: white

Cahier des charges

Détecteur de mouvement 360° (24 Vdc), pour encastrement dans un plafond (white). Ce détecteur de présence est utilisé pour allumer et éteindre l'éclairage intérieur. À utiliser en association avec les modules de commande crépusculaire 360-35010, 360-45010, 360-45011 pour le réglage de l'éclairage.

- Référence: 350-20061
- Tension d'alimentation: 24 Vdc \pm 10 %
- Consommation de courant: 0,005 W
- Contact relais 1: allumé/éteint (transistor NPN), sensible au mouvement
- Angle de détection: 360°
- Portée de détection IR: jusqu'à 12 m de diamètre à partir d'une hauteur de 2 m
- Degré de protection: IP20
- Hauteur de montage: 2.5 - 4 m
- Température d'ambiance: -5 - 50 °C
- Montage: à encastrer
- Nombre de canaux: 1 canal
- Marquage: CE