

# Projecteur pour lampes à décharge – Jolly



## Gamme de projecteurs extérieurs pour lampes à décharge avec un bon rapport qualité/prix

Projecteur compact pour lampes aux halogénures métalliques (lampe incluse).

Le boîtier des deux projecteurs est en alliage d'aluminium injecté, laqué après sablage et phosphatation/chromatation à l'aide d'une poudre polyester inoxydable gris aluminium.

Les réflecteurs sont en aluminium pur de haute qualité poli et anodisé avec un ressort en acier inoxydable. Le verre de sécurité trempé est attaché au boîtier à l'aide d'une charnière. Les joints sont en caoutchouc de silicone durable. L'étrier en acier est laqué en gris. Le serre-câble possède un dispositif anti-traction IP68 M20 x 1,5. Les vis et écrous externes sont en acier inoxydable.

Convient pour un éclairage de terrain ou architectural de petites dimensions. Les deux appareils sont livrés avec lampe.

IK07 3J Jolly 1 - IK08 6J Jolly 2

IP65



**JOLLY 1**

Projecteur compact pour lampes aux halogénures métalliques HIT-DE de 70 ou 150W en exécution symétrique (S) ou asymétrique (A). **L'appareil est livré lampe comprise.**



**JOLLY 2**

Projecteur compact pour lampe aux halogénures métalliques HIT-DE-CE de 250W ou 400W en exécution symétrique (S) ou asymétrique (A).

**L'appareil est livré lampe comprise.**

Référence	Wattage	Kelvin	Ra	Lampe RX7s
JOLLY1/A70W+L	70W	4200K	>85	HIT-DE (incl)
JOLLY1/A150W+L	150W	4200K	>85	HIT-DE (incl)
JOLLY1/S70W+L	70W	4200K	>85	HIT-DE (incl)
JOLLY1/S150W+L	150W	4200K	>85	HIT-DE (incl)

Référence	Wattage	Kelvin	Ra	Lampe E40
JOLLY2/A250W+L	250W	4500K	>65	HIT (incl)
JOLLY2/A400W+L	400W	4500K	>65	HIT (incl)
JOLLY2/S250W+L	250W	4500K	>65	HIT (incl)
JOLLY2/S400W+L	400W	4500K	>65	HIT (incl)

