



## RKL LED



Plafonnier/applique à diffuseur plexi

### CARACTERISTIQUES

- Matériau du boîtier : base en métal
- Couleur du boîtier : blanc / opale
- Tension : 230 V
- Montage : apparent
- Diffuseur : PMMA
- Durée de vie : 50.000 h (L80B10)
- Driver compris
- Accessoires: anneaux décoratifs, voir page 154

Référence	W	lm	K	Dimensions ø (x L) x H mm	Dimmable
<b>RKL2</b>					
401 RKL2LED112WW	1 x 12	1050	3000	ø 300 x 105	Non dimmable
401 RKL2LED112NW	1 x 12	1050	4000	ø 300 x 105	Non dimmable
<b>RKL3</b>					
401 RKL3LED112WW	1 x 12	1050	3000	ø 375 x 125	Non dimmable
401 RKL3LED112NW	1 x 12	1100	4000	ø 375 x 125	Non dimmable
<b>RKL4</b>					
401 RKL4LED112WW	1 x 12	1000	3000	ø 480 x 150	Non dimmable
401 RKL4LED112NW	1 x 12	1050	4000	ø 480 x 150	Non dimmable
401 RKL4LED212WW	2 x 12	1900	3000	ø 480 x 150	Non dimmable
401 RKL4LED212NW	2 x 12	1950	4000	ø 480 x 150	Non dimmable
401 RKL4LED312WW	3 x 12	3350	3000	ø 480 x 150	Non dimmable
401 RKL4LED312NW	3 x 12	3500	4000	ø 480 x 150	Non dimmable
<b>RKL6</b>					
401 RKL6LED112WW	1 x 12	1000	3000	ø 600 x 165	Non dimmable
401 RKL6LED112NW	1 x 12	1050	4000	ø 600 x 165	Non dimmable
401 RKL6LED312WW	3 x 12	2950	3000	ø 600 x 165	Non dimmable
401 RKL6LED312NW	3 x 12	3100	4000	ø 600 x 165	Non dimmable
401 RKL6LED412WW	4 x 12	4100	3000	ø 600 x 165	Non dimmable
401 RKL6LED412NW	4 x 12	4300	4000	ø 600 x 165	Non dimmable