



ATTACHE DE POUTRE, TIGE M6, REBORD MAX 16 MM

CATALOG NUMBER

EBC



CERTIFICATIONS



FEATURES

Installation facile sur les ailes de poutre

One 10.5mm go-through hole allows the use of M6, M8 or M10 threaded rod, to attach any static load till 450N

Possède trois trous filetés-M6 pour y attacher des boîtiers électriques directement sur le côté ou la base de la poutre

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 170380

Material: Acier à ressort

Finish: nVent CADDY Armour

Rod Size: M6

Hole Size: 10.50 mm

Flange Thickness: 16 mm Max


Torque: 3 N-m

Static Load: 450 N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

La vis de fixation doit être serrée et vissée sur le côté incliné de la poutre en-I.

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER